



Via Masciangelo, 5 - 66034 LANCIANO (CH)

Scuola Primaria
“Giardino dei Bimbi”
C.da Iconicella - 66034 LANCIANO (CH)



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai sensi degli artt. 17 comma 1 let. a) e art 28 D. Lgs. 81/2008

D. Lgs. 106/09

Revisione 08 del 27/03/2026

Indice revisione	Motivo revisione	Data
08	Aggiornamento modello Valutazione	27/03/2026

La sottoscritta **Prof.ssa Anna DI NIZIO**, in qualità di DATORE DI LAVORO

DICHIARA

di aver elaborato questo documento di valutazione dei rischi per **la scuola primaria** del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.



Il 22/05/2026 alle 12:20:24,
Anna Di Nizio ha confermato
la propria identità e la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Lanciano, lì 27/03/2026

Firma

Il sottoscritto **Dott. Giuseppe VERRATTI**, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ha sviluppato la valutazione dei rischi dei cui risultati si relaziona nel presente documento e

DICHIARA

di aver ricevuto dal DdL le informazioni previste dall'art. 18, co. 2 del D.Lgs. 81/08 e, per quanto di Sua competenza, di aver provveduto ai sensi dell'art. 33, all'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e che i criteri adottati sono conformi alle linee guida contenute nella circ. ministeriale 102/95 del Ministero del Lavoro nonché alle Linee guida Cee (metodologia proposta dalla V Direzione Cee).

Lanciano, lì 27/03/2026

Firma

Il sottoscritto **Dott. Giustino MICHETTI**, in qualità di MEDICO COMPETENTE

DICHIARA

di aver ricevuto dal Datore di Lavoro le informazioni previste dall'art. 18, comma 2 del D. Lgs 81/08 e di aver collaborato con lo stesso ed il Servizio di Prevenzione e Protezione all'elaborazione, per quanto di competenza, del documento di valutazione dei rischi e di aver preso visione dell'intero documento.

Lanciano, lì 27/03/2026

Firma

Il sottoscritto **Sig.ra Marilena Eleonora D'ANGELO** eletto RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI per la SICUREZZA

DICHIARA

- § di essere stato preventivamente consultato sui criteri, tempi e modalità che l'Ente ha utilizzato per la valutazione dei rischi;
- § di aver preso visione di questo elaborato.



Il 22/05/2026 alle 12:37:37,
Marilena Eleonora D'Angelo ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.

Lanciano, lì 27/03/2026

Firma

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

INDICE

<i>Premessa</i>	5
<i>Principali Normative di Riferimento</i>	5
Obiettivi e Scopi	7
Definizioni Ricorrenti – art.2	9
Organigramma	14
<i>Parte I – Notizie Generali</i>	15
Pronto Soccorso – art.45	18
<i>Parte II – Analisi del Rischio</i>	20
Analisi dei Fattori di Rischio	20
Luoghi di Lavoro – art.62	22
Attrezzature da Lavoro – art.69	25
Impianti ed Apparecchiature elettriche – art.80	28
Movimentazione manuale dei carichi - art.167	30
Lavoratori esposti a rischi da Vibrazioni Meccaniche – art.199	65
Valutazione del Rumore – art. 187	67
Disfonia: Individuazione del Rischio	69
Protezione da Agenti Chimici - art.221	71
Agenti biologici – art. 266	76
Rischio infezione da Legionella – art. 266	79
Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni – art.233	85
Protezione da rischi all'esposizione all'Amianto – art.246	88
Rischi di Esposizione ai Campi Magnetici – art. 206	92
Rischi di Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali - art. 213	94
Rischi di Esposizione ad Attrezzature con Videoterminale – art. 172	97
Rischio da Alcol-dipendenza	100
Valutazione del rischio Esplosione - art. 287	107
Valutazione del rischio Sismico	116
Requisiti di sicurezza da richiedere alle ditte esterne	122
Tutela delle lavoratrici madri	126
Analisi delle Mansioni – art.28 comma 2 lettera f	130
Valutazione del Rischio per la Sicurezza dei Lavoratori	132
Rischio aggressione nei luoghi di lavoro	137
Valutazione Rischio Di Incendio	139

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Misure e programmi per il miglioramento continuo	146
<u>Parte III – Informazione e Formazione.....</u>	<u>148</u>
Le attività formative e di informazione a carico del Datore di Lavoro - artt. 36 e 37	148
Metodologie dell'intervento Formativo.....	149
Dimostrazione di avvenuta Formazione.....	149
Piano delle attività di Formazione	150
Nominativi Addetti alla Gestione delle Emergenze	152

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Premessa

Principali Normative di Riferimento

Per la redazione del presente documento si è fatto riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute, per quanto attiene i principi fondamentali, mentre per alcuni aspetti tipici del settore si deve far riferimento a leggi e normative specifiche emanate appositamente.

Le principali normative utilizzate come riferimento per l'analisi dei luoghi di lavoro sono:

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81** *"Testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro"*
- **Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n°106** *"Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*
- **D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151** *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*
- **D.M. 14 giugno 1989, n. 236.** *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*.
- **D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.** *"Norme per la sicurezza degli impianti"*.
- **Decreto Ministeriale del 12/04/1996** *"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"*.
- **D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.** *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*.
- **D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.** *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*.
- **Decreto Ministeriale del 01/09/2021** *"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."*
- **Decreto Ministeriale del 02/09/2021** *"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."*

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

- **Decreto Ministeriale del 03/09/2021** *"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."*
- **D.Lgs. 26/05/2000, n. 241** *"Livelli di riferimento per l'esposizione al Radon negli ambienti di lavoro"*
- **D.M. 3 novembre 2004** *"Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio."*
- **Legge 3 agosto 2007 n.123** *"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (artt. 2-3-5-6 e 7 abrogati con D.M. n°81/08)*
- **ISO 1999:1990 (II° Edizione)** *"Determinazione dell'esposizione al rumore sul lavoro e stima del rumore indotto da deficit uditivo"*
- **UNI 9432:2008** *"Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro"*
- **D.M. 16 febbraio 2007.** *"Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruire"*
- **D.M. 9 marzo 2007** *"Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".*

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Obiettivi e Scopi

La presente valutazione dei rischi è stata eseguita ai sensi dell'art.17 del D.lgs.81 del 9 aprile 2008, che obbliga il datore di lavoro a valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il documento viene redatto in quanto, sia la struttura che i lavoratori, rientrano nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 81/08, e dell'art.18 del D.Lgs. 106/09 il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'art.17, comma 1, lettera a;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08. In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°102 del 07/08/95, con le linee guida emesse dall'ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art.2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti;
- individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Le diverse azioni attuative, essendo ricorrenti nel tempo, verranno successivamente documentate attraverso una apposita sezione che, di fatto, costituiscono il processo di aggiornamento delle misure di prevenzione e di protezione. Per l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento, il Datore di Lavoro si è avvalso del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, nonché della consulenza esterna della Società DUEGI Srls

La valutazione e il documento devono essere rielaborati o integrati ogni qualvolta verranno effettuate nuove attività lavorative, utilizzati nuovi macchinari o modificati i livelli di esposizione. Sarà inoltre aggiornato in funzione delle variazioni del personale, ed alle modifiche fatte sulla struttura e sugli impianti dell'edificio, qualora se ne rendessero necessari. In questo caso il Documento viene aggiornato attraverso l'inserimento di nuovi allegati, e dovrà essere custodito presso la Sede dell'Unità Produttiva.

La valutazione dello stress da lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera quater) e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, sarà redatta in apposito fascicolo a sé stante.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Definizioni Ricorrenti – art.2

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.

Valutazione dei Rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, dello stesso D. Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38) Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Sorveglianza Sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agente: L'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;


Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	-----------------------------------

Organigramma

In maniera sintetica, mediante apposito diagramma a blocchi funzionali si presenta di seguito l'organigramma della sede Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"



Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Parte I – Notizie Generali

Attività lavorativa:

Le attività lavorative sono:

- Attività di Istruzione/educazione: servizio di istruzione e vigilanza agli alunni
- Attività vigilanza alunni e pulizia locali

Dati Generali della Struttura	
Denominazione	Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"
Indirizzo	C.da Iconicella
Telefono	0872/42098
Numero di piani	1 (Terra)
Numero di sale / aree	Circa 7
Numero di lavoratori	19
Presenza portatori di Handicap?	SI (n. 6 alunni)
Ubicazione	Periferia
Superficie totale (m²)	Circa 400 m ²
Tipologia di costruzione	Edificio di costruzione mediamente recente

Il Personale attualmente in organico presente nella struttura in oggetto è il seguente:

N°	Mansione	Rischio
17	Insegnante	Rif. Cap. Analisi delle Mansioni + All. 2 Schede di Rischio
2	Collaboratore Scolastico	Rif. Cap. Analisi delle Mansioni + All. 2 Schede di Rischio

Il numero del personale presente all'interno della Struttura è riportato nella seguente tabella:

PERSONALE SCOLASTICO TOTALE	N° 19
------------------------------------	--------------

NOTA:

I numeri del personale sopraindicati possono variare in base ad esigenze organizzative della Sede. I nominativi del personale sono indicati nel mansionario in allegato.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA			
Tipologia ingresso della struttura			
Pedonale		☐ NO	X SI
Carrabile		X NO	☐ SI
Caratteristiche generali			
Recinzione		☐ NO	X SI
Cancello		☐ NO	X SI
Parcheggio autoveicoli		X NO	☐ SI
Illuminazione esterna		☐ NO	X SI
Illuminazione di sicurezza		☐ NO	X SI
Presenza ascensore		X NO	☐ SI
Allarme sonoro		☐ NO	X SI
Presenza infermeria		X NO	☐ SI
Aree verdi		☐ NO	X SI
Luogo sicuro		☐ NO	X SI
N° punti di raccolta		2	
Prevenzione incendi	Accostamento autoscala VVF	X possibile con ingresso da Viadotto S. Spirito	☐ impossibile

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del</i> <i>27/03/2026</i>
---	---	---

La sede della Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi" è sita in un edificio di costruzione mediamente recente a un solo piano fuori terra.

L'ingresso principale alla scuola avviene tramite porte dotate di maniglione antipanico e con apertura nel verso dell'esodo.

Le attività lavorative svolte dal personale scolastico, sono finalizzate all'educazione/istruzione degli alunni.

L'illuminazione naturale e quella artificiale sono adeguate all'attività svolta; l'illuminazione di emergenza risulta presente in tutte le aree all'interno della struttura.

Il numero di servizi igienici risulta adeguato alle necessità della struttura (soprattutto per gli alunni). È presente una cassetta di Pronto Soccorso, correttamente segnalata e il cui contenuto è da mantenere adeguato in base a quanto previsto dal D.M. 388/03.

Nella struttura, inoltre, è in dotazione un numero sufficiente di estintori portatili a polvere ABC (correttamente revisionati). La segnaletica di sicurezza risulta presente.

All'interno del sito è presente un impianto di riscaldamento centralizzato, alimentato a metano.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Pronto Soccorso – art.45

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Stabilisce le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio individuandoli dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n°388.

Ai sensi del D.M. n° 388 del 15 luglio 2003 Allegato 1, le aziende vengono suddivise e classificate in tre gruppi, in funzione della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti; la suddivisione è la seguente:

GRUPPO A

- i) *Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;*
- ii) *Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.*
- iii) *Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.*

GRUPPO B: *Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.*

GRUPPO C: *Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A*

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Classificazione Sede

Nella fattispecie, i luoghi di lavoro oggetto del documento vengono classificati tenendo conto della tipologia di attività svolta e dai fattori di rischio presenti:

Azienda di GRUPPO B

"Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A"

Adempimenti GRUPPO B

- Corso di formazione addetti pronto soccorso 12 ore
- Cassetta del Pronto Soccorso rispondente all'Allegato 1 del D.M. n° 388/03;

Il datore di lavoro dopo avere individuato il gruppo di appartenenza dell'unità produttiva ai sensi del DM n°388 del 15 luglio, individua il personale idoneo a svolgere le mansioni di addetto al primo soccorso e gli effettua l'idonea formazione della durata di 12 ore.

Verifica della Struttura

All'interno dei luoghi di lavoro è presente una cassetta di Pronto Soccorso nelle vicinanze dei servizi igienici.

Conclusioni

La cassetta andrà efficacemente segnalata e il contenuto monitorato perché sia costantemente adeguata a quanto previsto dal D.M. 388/03.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Parte II – Analisi del Rischio

Analisi dei Fattori di Rischio

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in relazione allo svolgimento delle attività lavorative possono essere così suddivisi:

Rischi per la sicurezza (rischi di natura infortunistica) dovuti a:

- o strutture (luoghi di lavoro)
- o macchine - attrezzature
- o impianti elettrici
- o incendio – esplosione (Valutazione Rischio Incendio)

Rischi per la salute (rischi di natura igienico/ambientale) dovuti a:

- o chimici
- o fisici
- o biologici

Rischi per la sicurezza e la salute (rischi di tipo trasversale) dovuti a:

- o fattori ergonomici
- o fattori organizzativi
- o fattori psicologici
- o condizioni di lavoro difficili

I potenziali pericoli presenti negli ambienti di lavoro in oggetto sono di seguito elencati:

- Aree e spazi di lavoro (locali, illuminazione, microclima)
- Attrezzature da lavoro
- Impianti elettrici e termici
- Movimentazione manuale dei carichi
- Incendio (si rimanda alla Valutazione Rischio Incendio)
- Esposizione al videoterminale
- Esposizione a vibrazioni meccaniche
- Esposizione al rumore
- Esposizione ai campi magnetici
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali
- Esposizione ad agenti chimici

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

- Esposizione al rischio biologico
- Esposizione al rischio cancerogeno
- Esposizione al rischio amianto
- Esplosione
- Fulminazione diretta ed indiretta
- Organizzazione del lavoro

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Luoghi di Lavoro – art.62

I luoghi di lavoro vengono identificati secondo le disposizioni di cui all'art.62 del D. Lgs.81/08 e dall'art.38 del D.Lgs. 106/09 ed in particolare si intendono per luoghi di lavoro:

- a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;

Pertanto i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del D.Lgs. 81/08 e devono essere strutturati tenendo conto dell'eventuale presenza di lavoratori disabili, ed in particolare il rispetto delle dimensioni delle porte, delle vie di circolazione, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili. Devono avere le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza che devono essere mantenute sempre sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza. Gli impianti e i vari dispositivi elettronici presenti all'interno dei luoghi di lavoro devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e devono essere eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori ed inoltre i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi elettronici devono essere sottoposti a regolare pulitura, al fine di garantire le condizioni igieniche adeguate. Al fine di accertare la idonea corrispondenza con i luoghi di lavoro presenti nella struttura, si è proceduto ad analizzare specificamente ogni singolo ambiente lavorativo mettendo in evidenza le relative anomalie sia strutturali che organizzative presenti.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Spazi di lavoro:

Gli spazi di lavoro risultano in generale ampi e sufficientemente distribuiti.

Impianto termico:

Nella struttura è presente un impianto di riscaldamento che, all'atto della visita, risulta funzionante negli ambienti della struttura.

Scale:

Nella struttura non vi sono corpi scala interni.

Illuminazione naturale / artificiale:

L'illuminazione naturale è garantita in tutti gli ambienti e l'illuminazione artificiale è fornita da lampade conformi alla normativa in vigore.

Servizi igienici:

In generale nella struttura sono presenti servizi igienici per i lavoratori e per gli alunni in numero adeguato, correttamente suddivisi per sesso.

Pavimentazioni:

La maggior parte delle pavimentazioni interne alla struttura sono stabili e prive di grosse sconnessioni.

Pareti e soffitti:

Gli ambienti risultano conformi alle comuni prescrizioni igienico-ambientali.

Microclima:

Il microclima all'interno della struttura risulta sufficientemente regolato e gli infissi garantiscono una adeguata protezione degli ambienti da infiltrazioni di aria ed umidità dall'esterno.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Vie di esodo:

La struttura è dotata di un sufficiente numero di uscite di emergenza con porte dotate di maniglione antipánico ed orientate nel verso dell'esodo.

Archivi / Ripostigli:

Nella struttura vi sono alcuni locali adibiti a Ripostiglio. Tali ambienti saranno riordinati e sarà smaltito il materiale in disuso o non riutilizzabile. Inoltre tutte le scaffalature (quelle esistenti e quelle da installare) saranno ancorate alle pareti o al soffitto tramite opportuni tasselli.

N.B. Eventuali prescrizioni a carico dell'Ente Proprietario, rilevate nei sopralluoghi effettuati, sono riportate nell'ALLEGATO 3 al presente Documento di Valutazione dei Rischi.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

Attrezzature da Lavoro – art.69

Per attrezzatura di lavoro s'intende qualsiasi macchina, apparecchio, inteso come complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di processo produttivo, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio.

Concretamente, la tutela della sicurezza e della salute conseguente all'uso delle attrezzature di lavoro (con particolare riferimento alle "macchine" propriamente dette) può essere conseguita dall'effetto combinato del DPR n.459/96 e del D.Lgs. n.81/08 e da D.Lgs. n°106/09. In particolare, il DPR n.459/96 riguarda l'aspetto della sicurezza relativa all'integrazione tra la macchina e l'operatore addetto (sicurezza "intrinseca"), mentre il D.Lgs. n.81/08 estende la sua influenza al più ampio campo della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi connessi all'integrazione della macchina con altre attrezzature e/o infrastrutture nelle quali è inserita (impianti) e con l'ambiente.

In tale ambito, particolare risalto assume, da parte del datore di lavoro, la scelta e la messa a disposizione di attrezzature adeguate od adattate al lavoro da svolgere, e prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Ed inoltre al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro, prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
- siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
- le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

- prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
- qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché, l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica ed in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
- che dopo l'installazione le attrezzature siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento,
- siano effettuati i controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;
- siano effettuati i controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I sopracitati controlli devono essere effettuati da persone competenti e hanno la funzione di assicurare il buono stato di conservazione e di efficienza al fine di assicurare un grado ottimale di sicurezza delle attrezzature di lavoro. Per la valutazione dei rischi sono state considerate sia le condizioni di normale utilizzo e manutenzione che le possibili situazioni anomale.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Analisi della struttura

All'interno dell'unità produttiva non sono presenti attrezzature da lavoro particolari da richiedere una valutazione del rischio approfondita, in quanto tutti i macchinari utilizzati sono di tipo comune (PC, LIM con proiettore, attrezzature di cartoleria).

Conclusioni

L'analisi dello stato delle attrezzature di lavoro presenti nella struttura ha evidenziato in generale un buon livello di sicurezza ed una adeguata manutenzione. Il personale utilizzatore dimostra un'adeguata conoscenza sulle corrette modalità d'uso e dei rischi ad esse associati.

Impianti ed Apparecchiature elettriche – art.80

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed in particolare, da quelli derivati:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Inoltre egli adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, individua i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro e predispone le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1 dell'art.80 e ottempera a tutti gli adempimenti previsti negli artt.81, 82, 83, 84 e 85 del D.Lgs.81/08 e si adopera al fine di eseguire le verifiche periodiche previste nell'art.86 del suddetto decreto e a quanto previsto nell'art.80 comma 1 lettera b del D. Lgs. n°106/09.

Impianto elettrico

I rischi da contatti elettrici vengono suddivisi in rischi diretti ed indiretti, così definiti:

- **diretto**, in caso di contatto con una parte dell'impianto che è normalmente in tensione (es. un conduttore che ha perduto l'isolamento, elementi di morsettiere privi di coperchi, attacco di una lampada, o l'alveolo di una spina durante l'inserimento nella presa); si parla anche di

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

contatto diretto se avviene tramite una parte metallica (es. un cacciavite che tocca una parte in tensione);

- **indiretto**, in caso di contatto delle persone con parti conduttrici metalliche, normalmente non in tensione ma che possono andare in tensione per un guasto nell'isolamento.

La verifica della rispondenza tecnica di tali impianti ai requisiti di sicurezza viene svolta in questo ambito essenzialmente a livello documentale e mediante evidenziazione di carenze rilevate a vista.

Analisi della Struttura

Sono presenti quadri elettrici di zona dotati di interruttori contro i contatti indiretti e per il sezionamento delle utenze.

Certificazioni presenti

Per l'impianto elettrico è da acquisire la Dichiarazione di Conformità rilasciata ai sensi del D.M. n°37/08, la denuncia di messa in esercizio e la Richiesta di Omologazione come da Modello B (all. D; n° 519/93).

Conclusioni

L'impianto elettrico presente è in buone condizioni e risulta funzionante.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Movimentazione manuale dei carichi - art.167

La valutazione dei rischi collegati alla movimentazione manuale dei carichi rappresenta uno dei momenti più delicati, nell'ambito dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 167 del D.Lgs. n. 81/08, in quanto sono molteplici gli elementi lavorativi ed individuali che, se presenti, da soli o in modo reciprocamente intercorrelato, comportano un rischio più o meno elevato per il rachide dorso-lombare. Un notevole aiuto in questa fase preliminare è offerto da un'attenta lettura dell'allegato XXXIII del D.Lgs. n. 81/08 che, anche se talora volutamente generico, impartisce le linee guida per effettuare una più precisa valutazione quantitativa del rischio secondo vari standard ritenuti più idonei.

Lo sforzo muscolare richiesto dalla MMC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie. In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi. Con la denominazione di Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si individua l'insieme delle operazioni di sollevamento, spinta, spostamento laterale, deposizione, trazione o di sostegno di un carico effettuate ad opera di uno o più lavoratori, nell'ambito della loro attività lavorativa. La Movimentazione Manuale dei Carichi espone il lavoratore ad un rischio, che deve essere valutato al fine di potere garantire il corretto svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto della sicurezza. Sulla base della normativa vigente in materia, Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati per evitare la movimentazione manuale dei carichi. Ove ciò non sia possibile, occorre ricorrere a mezzi idonei al fine di ridurre il rischio e fare in modo che la movimentazione avvenga quanto più possibile sana e sicura, tenendo conto delle condizioni in cui viene svolta e delle caratteristiche del carico (riportate in allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08), fino ad arrivare a sottoporre a sorveglianza sanitaria i dipendenti. Per le **operazioni di sollevamento** in particolare, i modelli proposti dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - 1993) sono in grado di determinare il cosiddetto "peso limite raccomandato", ottenuto mediante successive moltiplicazioni per fattori inferiori ad 1, a partire dal valore limite previsto dalla normativa (15 kg per le donne e 25 kg per gli uomini), che tengono conto della presenza di elementi sfavorevoli.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Come si stabilisce se un carico è “**troppo**” pesante?

Il rischio per il lavoratore non dipende solo dal peso EFFETTIVO del carico da sollevare ma da altri parametri come: il numero di movimenti, la distanza dal carico, l'altezza del sollevamento, il tipo di presa.

Al fine di stabilire il peso limite movimentabile, si sono analizzate alcune delle mansioni presenti all'interno della struttura, ed in particolare, la mansione di operatore ai servizi generali, che presenta possibilità di rischi derivante dall'effettuazione di movimentazione di carichi durante lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Si è proceduto ad effettuare un calcolo di verifica utilizzando il METODO NIOSH (1993).

$$\text{PLR} = \text{PC} \times \text{FA} \times \text{FB} \times \text{FC} \times \text{FD} \times \text{FF} \times \text{FE}$$

PLR = PESO LIMITE RACCOMANDATO

PC = COSTANTE DI PESO

FA = ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO

FB = DISLOCAZIONE VERTICALE DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO

FC = DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO - DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO)

FD = ANGOLO DI ASIMMETRIA DEL PESO (IN GRADI)

FF = FREQUENZA DEI GESTI (N. ATTI AL MINUTO IN RELAZIONE ALLA DURATA)

FE = GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO

IS = INDICE DI SOLLEVAMENTO

PS = PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO

$$\text{IS} = \text{PS} / \text{PLR}$$

Costante di peso (CP) in Kg

La costante di peso è scelta, in relazione alla Età e al Sesso.

INDICE DI SOLLEVAMENTO

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

L'LI è il rapporto tra la massa dell'oggetto (m) e l'RML per una particolare condizione di sollevamento [vedere Formula (D.1)]. Fornisce un'indicazione del livello di esposizione alle richieste fisiche complessive per attività di sollevamento ripetitive. Può essere usato per confrontare i rischi tra diversi compiti di sollevamento.

$$LI = m/RML$$

Se $LI < 1$, è una condizione accettabile.

Se $LI > 1$, valutare il livello di esposizione e stabilire le priorità (vedere prospetto D.1).

L'equazione di cui sopra per l'LI è stata derivata in modo da comprendere tre modalità di calcolo aggiuntive: l'indice di sollevamento composito (CLI), l'indice di sollevamento sequenziale (SLI) e l'indice di sollevamento variabile (VLI)

L'RML e l'LI possono essere calcolati usando un approccio semplificato. Per questa valutazione semplificata del rischio, la procedura illustrata in figura fornisce i valori quantitativi per ogni fattore di influenza, accanto al relativo moltiplicatore.

Quando il valore numerico non corrisponde a quello indicato nella figura, si utilizza il numero più vicino e il moltiplicatore corrispondente. In alternativa, trovare l'interpolazione più vicina. Applicando la procedura della figura a tutti i fattori (e moltiplicatori) considerati, è possibile determinare l'RML per ogni lavoro.

La fase successiva è quella di inserire il peso effettivamente sollevato (numeratore) rispetto all'RML (denominatore) per ottenere l'LI.

Il valore LI si ottiene calcolando prima l'RML [cioè inserendo la massa di riferimento appropriata (25 kg, 23 kg, 20 kg o 15 kg) e i vari moltiplicatori]. Il peso effettivo dell'oggetto da sollevare è poi diviso per l'RML, mostrando così l'LI.

CALCOLO DEL LIMITE DI MASSA RACCOMANDATO E DELL'INDICE DI SOLLEVAMENTO

SOCIETÀ _____ DATA _____
SUPERFICIE _____
POSTO DI LAVORO _____
COMPITO _____ OSSERVATORE _____

MASSA DI RIFERIMENTO (kg) _____

	MASCHI	FEMMINE	ORIGINALE NIOSH
20-45 ANNI	35	20	23
<20 e >45 ANNI	20	15	

Distanza delle mani dal pavimento all'inizio del sollevamento

altezza (cm)	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80
MOLTIPLICATORE	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,00	0,99
altezza (cm)	90	100	110	120	130	140	150	160	175	>175
MOLTIPLICATORE	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,70	0,60

Distanza verticale del carico tra l'inizio e la fine del sollevamento

distanza (cm)	≤ 25	40	55	70	85	100	170
MOLTIPLICATORE	1,00	0,93	0,90	0,88	0,87	0,87	0,86
distanza (cm)	175	130	145	160	175	>175	
MOLTIPLICATORE	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0	

Distanza orizzontale tra il carico C. di G. e il corpo C. di G. durante il sollevamento

distanza (cm)	≤ 25	28	30	32	34	36	38	40	42	44
MOLTIPLICATORE	1,00	0,89	0,83	0,78	0,74	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57
distanza (cm)	46	48	50	52	54	56	58	60	63	>63
MOLTIPLICATORE	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,00

Misura angolare dello spostamento del carico dal piano sagittale

angolo in gradi	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	135°	>135°
MOLTIPLICATORE	1,00	0,95	0,90	0,86	0,81	0,76	0,71	0,66	0,57	0,00

Valutazione della qualità della presa dell'oggetto (accoppiamento)

Valutazione	BUONA	DISCRETA	SCARSA
MOLTIPLICATORE	1,00	0,95	0,90

Frequenza dei sollevamenti per minuto in relazione alla durata

FREQUENZA	DURATA DEL COMPITO DI SOLLEVAMENTO (CONTINUO)		
	≤ 8 ORE (LUNGO)	≤ 2 ORE (MEDIO)	≤ 1 ORE (BREVE)
≤ 0,1	1,00	1,00	1,00
>0,1 a ≤ 0,2	0,85	0,95	1,00
0,2	0,85	0,95	1,00
0,5	0,81	0,92	0,97
1	0,75	0,88	0,94
2	0,65	0,84	0,91
3	0,55	0,79	0,88
4	0,45	0,72	0,84
5	0,35	0,60	0,80
6	0,27	0,50	0,75
7	0,23	0,42	0,70
8	0,18	0,35	0,60
9	0,00	0,30	0,52
10	0,00	0,26	0,45
11	0,00	0,00	0,41
12	0,00	0,00	0,37
13	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
>15	0,00	0,00	0,00

SOLLEVAMENTO CON UNA SOLA MANO

	NO	SÌ
	1,00	0,60

SOLLEVAMENTO REALIZZATO DA DUE O PIÙ PERSONE

	NO	SÌ
	1,00	0,85

PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO (kg) _____ Kg.

PESO LIMITE RACCOMANDATO _____ Kg.

PESO SOLLEVATO	INDICE DI SOLLEVAMENTO (LI)
PESO RACCOMANDATO	

Modello semplice per la valutazione di RML e LI in compiti di sollevamento singoli

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Determinazione dei limiti

In questa fase viene verificato il peso di riferimento tenendo conto delle geometrie di spostamento richieste dai compiti e dell'organizzazione dell'attività lavorativa.

La verifica si basa sul metodo NIOSH che prevede compito singolo o composito a seconda della realtà da analizzare e valutare

Valori Lifting Index	Livelli di Esposizione / Implicazioni di rischio	Azioni raccomandate
LI ≤ 0,85	Accettabile Molto basso	Nessuna per la popolazione lavorativa generale sana.
<i>Tra 0,86 e 1 (da EN 1005-2)</i>	<i>Borderline</i>	<i>Ridurre il rischio se possibile; formare gli operatori.</i>
1,0 < LI ≤ 1,5	Basso	Porre attenzione a condizioni con bassa frequenza/alti carichi e a posture statiche estreme. Includere tutti i fattori nel riprogettare compiti e postazioni e considerare le azioni per RIDURRE IL LI A VALORI <1,0.
1,5 < LI ≤ 2,0	Moderato	Riprogettare compiti e postazioni per RIDURRE IL LI SECONDO PRIORITÀ; in seguito analizzare i risultati per confermarne l'effettività
2,0 < LI ≤ 3,0	Alto	I cambiamenti del compito per ridurre il LI hanno una ALTA PRIORITÀ.
LI > 3,0	Molto alto	I cambiamenti del compito per ridurre il LI sono NECESSARI IMMEDIATAMENTE.

Tabella per classificare a fasce i valori di indice di sollevamento calcolati

MOVIMENTI RIPETITIVI (UNI ISO 11228-3)

Secondo i modelli più accreditati come base della valutazione dei diversi elementi di rischio è necessario predisporre una procedura di controllo che preveda:

- il riconoscimento del problema a livello generale;
- la valutazione delle mansioni più indiziate per le quali concorrono come fattori concausali uno o più fattori di rischio;
- l'identificazione e la quantificazione dei fattori causali.

In particolare, da un punto di vista biomeccanico, un modello generale di analisi deve porre l'attenzione sui seguenti elementi, già evidenziati come principali fattori determinanti l'insorgere del rischio:

1. ripetitività delle azioni (frequenza);
2. forza;
3. postura incongrua (sollecitazioni estreme degli angoli delle articolazioni);
4. periodi di recupero;
5. la durata di esposizione nel turno lavorativo;
6. fattori complementari.

Nel seguito si esaminerà nel dettaglio ciascuno dei fattori sopra descritti e la loro rilevanza nella valutazione complessiva dell'esposizione a rischio.

Ripetitività - frequenza

Un compito ripetitivo per gli arti superiori deve essere oggetto di analisi se richiede lo svolgimento in sequenza di cicli lavorativi di breve durata a contenuto gestuale analogo; un'alta ripetitività è tipica di cicli con durata inferiore a 30 secondi, la maggior parte dei protocolli di indagine proposti in letteratura tende a valutare la frequenza in senso complessivo, quantificando le azioni meccaniche nell'unità di tempo (n° azioni tecniche/minuto).

Forza

La forza viene definita come l'impegno biomeccanico necessario a svolgere una determinata azione o sequenza di azioni. Per tale fattore di rischio, la quantificazione è più complessa di quella prevista per il calcolo del fattore ripetitività, per tale motivo più di un modello fa ricorso ad un'apposita scala proposta da Borg con il valore di percezione soggettiva dello sforzo fisico applicato ad un determinato segmento corporeo durante uno specifico movimento.

Livello	Percezione del carico
0	Nulla
1	Molto lieve
2	Lieve
3	Moderato
4	Impegnativo
5	Abbastanza pesante
6	Pesante
7	Particolarmente pesante
8	Molto pesante
9	Gravoso
10	Estremamente gravoso, fino al massimo


Scala di Borg

Postura e movimenti

Ai fini della quantificazione del rischio è basilare determinare la mutua posizione dei distretti biomeccanici (gomito, polso, spalla) durante l'esecuzione del gesto, considerando che risultano potenzialmente dannose tutte le condizioni posturali estreme, ancor più in condizioni di estrema ripetitività; lo studio della postura può inoltre rivelarsi utile strumento progettuale nella modifica di tutte le condizioni non ergonomiche imposte dal posto di lavoro. Tale studio dovrà essere operato su di un ciclo rappresentativo di ciascuno dei compiti ripetitivi esaminati, considerando le posizioni o i movimenti dei quattro principali segmenti anatomici (dx e sx):

- postura e movimenti del braccio rispetto alla spalla (flessione, estensione, abduzione);
- movimenti del gomito (flesso-estensioni, prono-supinazioni dell'avambraccio);
- posture e movimenti del polso (flesso-estensioni, deviazioni radio-ulnari);
- posture e movimenti della mano (tipo di presa).


Di seguito si riportano alcuni esempi:



Nella valutazione delle singole posture si dovrà definire se, durante il movimento, l'impegno a carico dell'articolazione (misurato dal valore dell'escursione articolare) richiede posizioni articolari estreme (in genere superiori al 50% del range di movimento articolare), neutre (quando il tratto articolare considerato è in posizione di riposo sotto il profilo anatomico o addirittura non coinvolto in operazioni lavorative) o intermedie. Analogamente a quanto visto per la scala di Borg anche nel caso della valutazione delle posture si è ricorso alla definizione della percezione soggettiva in funzione dell'impegno articolare richiesto in diverse condizioni posturali.

Particolare cura inoltre va posta nella definizione della presa manuale degli oggetti durante lo svolgimento del compito lavorativo, che risulterà di diversa valenza anatomica (e differente impegno di sforzo) a seconda della tipologia considerata.

Di seguito si riportano i principali tipi di presa possibili:



Tempi di recupero

Un lavoro ripetitivo risulta estremamente gravoso se, oltre a prevedere un'elevata frequenza di azioni tecniche, è privo di adeguati periodi di recupero.

Accanto alle informazioni relative a forza, frequenza, postura e fattori complementari vanno pertanto acquisite informazioni anche sulla distribuzione delle varie fasi nell'ambito del turno lavorativo, per poter determinare:

- la presenza e la durata dei tempi di "pausa" in relazione al periodo di attività contraddistinto da cicli;
- la distribuzione delle pause all'interno del turno.

I due parametri sopra descritti permettono di valutare se l'attività prevede un corretto rapporto tra tempi di attività ciclica e tempi di recupero, tale da permettere ai gruppi muscolari che coordinano i

vari movimenti articolari un riposo adeguato per evitare situazioni di stress e affaticamento muscolare.

Su tale problematica, l'aspetto della valutazione dei tempi attivi in rapporto alla durata delle pause ed alla loro distribuzione è stato affrontato da diversi anni, recentemente si giudica accettabile il valore di 5:1 per il rapporto tra tempo dedicato al lavoro ripetitivo e tempo di recupero.

Fattori complementari

Nella determinazione delle condizioni di discomfort operativo, accanto ai fattori già presi in considerazione, intervengono altri elementi sempre di natura lavorativa specifici dell'attività svolta. Tali fattori, definiti generalmente con il termine di "complementari" possono, se presenti, incidere nella determinazione del rischio complessivo in funzione del tempo effettivo di intervento all'interno del ciclo lavorativo.

Fattori complementari
uso di strumenti vibranti (anche per una parte delle azioni)
estrema precisione richiesta (tolleranza di circa 1 mm. nel posizionamento di un oggetto)
compressioni localizzate su strutture anatomiche della mano o dell'avambraccio da parte di strumenti, oggetti o arredi di lavoro
esposizione a refrigerazioni
uso di guanti che interferiscono con l'abilità manuale richiesta dal compito
scivolosità della superficie degli oggetti manipolati
esecuzione di movimenti bruschi o "a strappo" o veloci
esecuzione di gesti con contraccolpi (es. martellare o picconare su superfici dure)

Modelli di analisi

In letteratura sono attualmente disponibili numerose procedure di modellizzazione del gesto ripetitivo, ognuna delle quali tenta di quantificare, sia pure con diverse concezioni metodologiche, il contributo dei singoli fattori al rischio: accanto alle cosiddette "liste di controllo" organizzate in forma di questionari a struttura più o meno complessa, utili ad inquadrare rapidamente le postazioni di lavoro (o le fasi lavorative) più a rischio, ritroviamo protocolli di analisi più complessi che tentano di definire un indice di sintesi derivato dall'integrazione delle informazioni di natura organizzativa, con i dati di natura biomeccanica finalizzati ad una ricostruzione più fedele possibile del gesto tecnico preso in esame.

Ad oggi comunque non esiste ancora un modello generale di analisi in grado di fornire una procedura universalmente valida per la quantificazione integrata e sintetica del rischio di traumi associati a movimenti ripetuti.

Si riportano di seguito i modelli più rappresentativi dei vari approcci che si sono avuti per lo studio della valutazione del rischio:

- STRAIN INDEX
- RULA
- ERGONOMIC STRESS INDEX
- OWAS
- CTD INDEX
- OCRA INDEX
- CHECK LIST

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Modello di valutazione adottato

Il metodo "CHECK LIST" consente un'analisi preliminare e più agile rispetto ad altri metodi analitici come ad esempio il metodo OCRA, il risultato dell'analisi è un Indice di Esposizione a lavori ripetitivi, che permette di collocare il lavoratore in una delle quattro fasce di rischio previste: assente, possibile, presente ed elevato.

La valutazione viene effettuata sulla base delle informazioni raccolte osservando lo svolgimento dell'attività, senza che siano necessarie misurazioni strumentali. Le informazioni vengono inserite in una griglia di interrogazioni a punteggio, organizzate in gruppi, dove il risultato finale è dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati nei diversi gruppi.

La check-list si può suddividere in due parti; la prima parte è di carattere generale dove vengono raccolte le informazioni generali sull'organizzazione del lavoro.

Per prima cosa viene individuato per quanto tempo sono svolte attività ripetitive nel turno di lavoro, o se l'organizzazione del lavoro prevede modalità particolari.

	DESCRIZIONE	MINUTI
DURATA TURNO	UFFICIALE	
	EFFETTIVO	
PAUSE UFFICIALI	DA CONTRATTO	
ALTRE PAUSE		
PAUSA MENSA	UFFICIALE	
	EFFETTIVA	
LAVORI NON RIPETITIVI	UFFICIALE	
	EFFETTIVO	
TEMPO NETTO DI LAVORO RIPETITIVO		
N° PEZZI (O CICLI)	PROGRAMMATI	
	EFFETTIVI	
TEMPO NETTO DI CICLO (SEC)		
TEMPO DI CICLO OSSERVATO O PERIODO DI OSSERVAZIONE (SEC)		

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Viene inoltre valutata la frequenza e durata delle pause nell'arco del turno, informazione utilizzata per definire il valore del fattore "periodo di recupero".

MODALITÀ DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI DI CONTROLLO VISIVO scegliere una sola risposta, è possibile scegliere valori intermedi	
Modalità	Punteggio
Esiste una interruzione del lavoro ripetitivo di almeno 8-10 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa); oppure il tempo di recupero è interno al ciclo	0
Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni di 8-10 minuti in turno di 6 ore	2
Esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l'una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa); oppure 3 pause oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore	3
Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 8-10 minuti	4
In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa e' presente una sola pausa di almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore e' presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell'orario di lavoro)	6
Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7-8 ore.	10

Ora inizio								Ora fine

Indicare la durata del turno in minuti e disegnare la distribuzione delle pause nel turno. Si intendono come pause anche tutti quei tempi che, pur essendo lavorativi, permettono un'interruzione dell'attività ripetitiva, come i lavori di controllo, la preparazione del materiale, gli spostamenti necessari alla movimentazione di prodotti, ecc.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

La seconda parte della check-list è composta da quattro quadri, che si riferiscono ai fattori di rischio "Frequenza, Forza, Postura e Fattori Complementari". I quattro quadri devono essere compilati per ogni compito con attività ripetitive che sia stato individuato. Ogni quadro assegna il punteggio specifico per il proprio fattore di rischio, e ad ogni quadro sono associate delle informazioni, che comprendono sia il valore massimo ottenibile che la modalità di compilazione.

L'ATTIVITÀ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI	
<i>AZIONI TECNICHE DINAMICHE</i>	
<i>Modalità</i>	<i>Punteggio</i>
I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto)	0
I movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un'azione ogni 2 secondi) con possibilità di brevi interruzioni	1
I movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni	3
I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni e' più scarsa e non regolare	4
I movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi pause	6
I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti. la carenza di interruzioni rende difficile tenere il ritmo (60 az/min)	8
Frequenze elevatissime tra 70-80 e più azioni al minuto (più di una volta al secondo)	10
<i>AZIONI TECNICHE STATICHE</i>	
<i>Modalità</i>	<i>Punteggio</i>
E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 2/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione	2.5
E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 3/3 del tempo ciclo o del periodo di osservazione	4.5

	Destro	Sinistro
Numero azioni tecniche conteggiate nel ciclo		
Frequenza di azione al minuto		
Presenza di possibilità di brevi interruzioni		

E' prevista una sola risposta per i due blocchi (AZIONI DINAMICHE o AZIONI STATICHE) e prevale il punteggio più alto; è possibile scegliere valori intermedi. Descrivere l'arto dominante: citare se il lavoro è simmetrico. Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

La tabella relativa al fattore "Forza" è invece suddivisa in tre quadri, da compilare solo nel caso in cui ci sia uso di forza (altrimenti al fattore viene automaticamente assegnato il valore 0).






PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETUTO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCHI CICLI DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO)			
Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più punteggi intermedi e sommarli (descrivere l'arto più interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro			
☐ SI ☐ NO			
1 L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA QUASI MASSIMALE (punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL: ☐ Tirare o spingere leve ☐ Chiudere o aprire ☐ Premere o maneggiare componenti ☐ Uso attrezzi ☐ Si usa il peso del corpo per compiere un'azione lavorativa ☐ Vengono maneggiati o sollevati oggetti		Due secondi ogni 10 minuti	6
		1 % del tempo	12
		5 % del tempo	24
		Oltre il 10 % del tempo *	32
2 L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA FORTE O MOLTO FORTE (punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL: ☐ Tirare o spingere leve ☐ Schiacciare pulsanti ☐ Chiudere o aprire ☐ Premere o maneggiare componenti ☐ Uso attrezzi ☐ Vengono maneggiati o sollevati oggetti		Due secondi ogni 10 minuti	4
		1 % del tempo	8
		5 % del tempo	16
		Oltre il 10 % del tempo *	24
3 L'ATTIVITA' LAVORATIVA COMPORTA USO DI FORZA DI GRADO MODERATO (punt. 3-4 della scala di Borg) NEL: ☐ Tirare o spingere leve ☐ Schiacciare pulsanti ☐ Chiudere o aprire ☐ Premere o maneggiare componenti ☐ Uso attrezzi ☐ Vengono maneggiati o sollevati oggetti		1/3 del tempo	2
		Circa metà del tempo	4
		Più della metà del tempo	6
		Pressoché tutto il tempo	8





* Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili

Indicare un valore per l'arto destro ed uno per l'arto sinistro se necessario.

Anche la sezione relativa al fattore "Postura" è composto da più quadri, di cui i primi 4 sono da considerare in alternativa. In questi quadri vengono valutate tutte le posizioni che comportano stress articolare, relativamente alla spalla, al gomito, al polso e alle dita. Per ottenere il valore del fattore "Postura" viene considerato rilevante solo il valore più alto, indipendentemente dal distretto articolare interessato.

A questo valore si aggiunge, quando presente, il valore dovuto alla ripetitività dei gesti. La sezione relativa alla postura può considerare indifferentemente il lato destro o sinistro, o entrambi nel caso i movimenti sui due lati siano equivalenti, ma in ogni caso il valore del fattore "Postura" è valutato sul lato che presenta il punteggio più elevato.

PRESENZA DI POSIZIONI INADEGUATE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO			
☐ DESTRO	☐ SINISTRO	☐ ENTRAMBI	
Descrivere l'arto più interessato o entrambi se necessario			
A - SPALLA			
FLESSIONE 	ABDUZIONE 	ESTENSIONE 	
☐ DESTRO	☐ SINISTRO	Descrizione	
		Punteggio	
q		Il braccio o le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo	1
q		Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa il 10% del tempo	2
q		Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa 1/3 del tempo	6
q		Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per più della metà del tempo	12
q		Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) circa per tutto il tempo	24
B - GOMITO			
ESTENSIONE - FLESSIONE 	PRONO - SUPINAZIONE 		

☐ DESTRO ☐ SINISTRO	Descrizione		Punteggio
☐	q	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo	2
☐	q	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per più di metà del tempo	4
☐	q	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flesso-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa tutto il tempo	8
C - POLSO			
			
☐ DESTRO ☐ SINISTRO	Descrizione		Punteggio
☐	q	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo	2
☐	q	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo	4
☐	q	Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo	8
D - MANO - DITA			
PINCH	PINCH	PRESA AD UNCINO	PRESA PALMARE
			
☐ DESTRO ☐ SINISTRO	Descrizione		Punteggio
La mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita			
q A dita strette (pinch) q A mano quasi completamente allargata (presa palmare) q Tenendo le dita a forma di uncino q Con altri tipi di presa assimilabili a quelle indicate	⇒	Per circa un terzo del tempo	2
		Per più di metà del tempo	4
		Per circa tutto il tempo	8

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

E - STEREOTIPIA	
PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI PER OLTRE META' DEL TEMPO. (o tempo di ciclo tra 8 e 15 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	1.5
PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI QUASI TUTTO IL TEMPO (o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	3

N.B.: usare il valore più alto fra i blocchi A, B, C e D e sommarlo eventualmente al punteggio dell'ultima domanda E.

La sezione del fattore "Rischi Complementari" considera i più comuni fattori peggiorativi delle condizioni di lavoro, relativamente al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. È composto da due parti, la prima relativa a condizioni strumentali (guanti inadeguati, strumenti vibranti, necessità di elevata precisione, compressioni localizzate) e la seconda che valuta la presenza di ritmi imposti dall'esterno, come si può verificare nel caso di addetti alla catena di montaggio.

Per la prima parte deve essere considerato solamente il valore più alto, che va poi sommato al valore della seconda parte, quando questo è presente.

PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI	
scegliere una sola risposta per blocco, descrivere l'arto più interessato (lo stesso di cui si descriverà la postura); può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro	
Modalità	Punteggio
☐ DESTRO ☐ SINISTRO	
Vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata,)	2
Sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più	2
Sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora	2
Sono presenti contatti con superfici fredde (inferiori a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più della metà del tempo	2
Vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccolpo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire un valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni (es.: martello pneumatico; mole flessibili ecc.) quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo	2
Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (verificare la presenza di arrossamenti, calli , ecc.. sulla pelle).	2
Vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2 -3 mm.) che richiedono distanza visiva ravvicinata.	2
Sono presenti più fattori complementari (quali:...) che considerati complessivamente occupano più della metà del tempo	2
Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali.....)	3
I ritmi di lavoro sono	
Modalità	Punteggio
Determinati dalla macchina ma esistono zone "polmone" per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro	1
Completamente determinati dalla macchina	2

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Calcolo Punteggio Check list per compito/postazione

A) punteggio intrinseco postazione

Per calcolare l'indice di compito, sommare i valori riportati nelle 5 caselle con la dicitura: Recupero + Frequenza + Forza + Postura + Complementari

DX	SX

B) Individuazione dei moltiplicatori relativi la durata totale giornaliera dei compiti ripetitivi

Per lavori part – time o per tempi di lavoro ripetitivo inferiori a 7 ore o superiori a 8, moltiplicare il finale ottenuto per gli indicati fattori moltiplicativi.

TEMPO (min)	FATTORE MULTIPLICATIVO
60 – 120	0.5
121 – 180	0.65
181 – 240	0.75
241 – 300	0.85
301 – 360	0.925
361 – 420	0.95
421 – 480	1
Superiore 480	1.5

C) Punteggio reale della postazione ponderato per l'effettiva durata del compito ripetitivo

Moltiplicare il valore di punteggio intrinseco della postazione per il fattore moltiplicativo relativo alla durata del compito ripetitivo.

D) punteggio di esposizione per più compiti ripetitivi

Se esistono più compiti ripetitivi svolti nel turno eseguire la seguente operazione per ottenere il punteggio complessivo di lavoro ripetitivo nel turno (% PZ = percentuale di tempo del compito Z nel turno)

(punt A x % PA) + (punt B x % PB) + ... + (punt Z x % PZ) moltiplicato per il fattore moltiplicativo per durata totale di tali compiti ripetitivi nel turno

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Compiti svolti nel turno e/o denominazione della postazione:

COMPITI SVOLTI PER TURNO				
	DENOMINAZIONE	DURATA (min)	PREVALENZA DEL TURNO	(P)
A				PA
B				PB
C				PC
D				PD
E				PE
F				PF

TEMPO (min)	FATTORE MULTIPLICATIVO
60 – 120	0.5
121 – 180	0.65
181 – 240	0.75
241 – 300	0.85
301 – 360	0.925
361 – 420	0.95
421 – 480	1
Superiore 480	1.5

L'indice di esposizione finale può ricadere all'interno di fasce di rischio, di seguito riportate in tabella, nella quale vengono identificate le corrispondenze tra punteggi OCRA e punteggi CHECK LIST.

CHECK LIST	OCRA	FASCE	RISCHIO
Fino a 7,5	2,2	Verde	Accettabile
7,6 – 11	2,3 – 2,5	Giallo	Molto lieve o border line
11,1 – 14,0	3,6 – 4,5	Rosso leggero	Lieve
14,1 – 22,5	4,6 – 9	Rosso medio	Medio
≥ 22,6	≥ 9,1	Viola	Elevato

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
--	---	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI ESSERI VIVENTI (UNI ISO 11228-1)

La movimentazione di oggetti viventi presenta problemi specifici. Gli esseri viventi possono comportarsi in modo imprevedibile. Sono essenziali competenza ed esperienza. Se movimentato in scatole, casse o altri strumenti di trasporto, il movimento di un essere vivente può risultare invisibile e il centro di massa cambiare visibilmente, in vari momenti e in modo improvviso. Il più importante singolo problema di movimentazione concerne il movimento e le attività delle persone fisicamente dipendenti: nelle comunità, negli ospedali o come vittime di incidenti. Per i pazienti e le persone disabili nelle comunità, le considerazioni dominanti possono essere quelle mediche e l'esigenza immediata di vestiario, lavaggio, servizi igienici, ecc. Fatta eccezione per i casi di emergenza, esiste un'esigenza assoluta di valutare i problemi di movimentazione di ciascun individuo, prevedendo ogni variazione dello stato di salute, prestando particolare attenzione all'ergonomia e alla progettazione dell'ambiente di movimentazione. I responsabili delle attività di cura ospedaliera, scolastica e domestica dovrebbero preparare piani per fornire una guida agli addetti sui metodi più appropriati di movimentazione e trasferimento. Gli stessi dovrebbero accedere ai dati pubblicati sulle tecniche di movimentazione degli esseri viventi e sulla selezione delle strutture e delle attrezzature per il sollevamento e la movimentazione degli stessi.

A prescindere da queste considerazioni speciali, la movimentazione di oggetti viventi è soggetta ai principi di base esposti nella presente parte della ISO 11228. La movimentazione di oggetti viventi e di altro tipo in emergenze imprevedibili e situazioni di soccorso è al di fuori dell'ambito della presente parte della ISO 11228. Il personale impiegato in tali servizi prende in considerazione in particolare l'età e la riduzione della forza fisica di certi esseri viventi.

L'INDICE SINTETICO DI ESPOSIZIONE MAPO:

L'indice MAPO si può applicare ogni qualvolta si voglia valutare la movimentazione manuale di esseri viventi più o meno autosufficienti.

I fattori che caratterizzano l'esposizione lavorativa sono:

- a) *carico assistenziale indotto dalla presenza di esseri viventi non autosufficienti;*
- b) *formazione degli operatori sullo specifico argomento;*
- c) *attrezzature in dotazione;*
- d) *aspetti strutturali degli ambienti di lavoro.*

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
--	---	--

a) Carico assistenziale

Per la descrizione del carico assistenziale occorre rilevare le seguenti informazioni:

- numero di esseri viventi, precisando sia l'eventuale presenza di "persone aggiunte" sia la percentuale di esseri viventi abitualmente presenti (tasso di presenza);
- numero e tipo di operatori in organico nel reparto e numero di operatori addetti alla movimentazione manuale di esseri viventi suddivisi nei relativi turni;
- tipologia degli esseri viventi e manovre di movimentazione manuale abitualmente effettuate.

In base al numero, si richiede il numero medio di esseri viventi non autosufficienti presenti e la durata della loro presenza media. Si identifica inoltre il numero massimo di esseri viventi non autosufficienti presenti nell'ultimo anno (picco). Gli esseri viventi non autosufficienti vengono ulteriormente distinti, in base alle capacità motorie, in "totalmente non collaboranti (NC)" e "parzialmente collaboranti (PC)".

Per totalmente non collaborante (NC) si intende l'essere vivente non in grado di utilizzare gli arti superiori ed inferiori e che pertanto nelle operazioni di trasferimento deve essere completamente sollevato.

Per parzialmente collaborante (PC) si intende l'essere vivente che ha residue capacità motorie e che viene pertanto solo parzialmente sollevato.

b) Formazione del personale

Viene rilevata l'eventuale formazione del personale relativamente alla movimentazione manuale di carichi e di esseri viventi. In particolare, la classificazione della qualità della formazione viene operata tenendo conto della presenza-assenza di alcuni eventi qualificanti (corsi di addestramento, materiale informativo).

c) Dotazione di attrezzature

La dotazione di attrezzature per ausiliare le operazioni di movimentazione manuale di esseri viventi e la relativa modalità di utilizzazione viene così analizzata:

- "ausili minori": si rileva la dotazione di ausili quali "scalette" per la salita dei bambini sui fasciatoi, per ausiliare alcune operazioni di movimentazione manuale di esseri viventi (es. cambio dei pannolini).

d) Caratteristiche degli ambienti di lavoro

Gli ambienti di lavoro risultano idonei alle operazioni di movimentazione degli esseri viventi effettuate nei relativi locali delle seguenti aree della struttura:

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

- Reparto Refettorio
- Reparto Aule
- Servizi igienici
- Laboratori

$$\mathbf{MAPO} = (\text{NC/Op} \cdot \text{Fs} + \text{PC/Op} \cdot \text{FA}) \cdot \text{FC} \cdot \text{F amb. FF}$$

ove NC/Op è il rapporto fra esseri viventi Non Collaboranti ed operatori presenti nei turni e PC/Op il rapporto fra esseri viventi Parzialmente Collaboranti ed operatori presenti nei turni; FS rappresenta il fattore sollevatori; FA il fattore ausili minori; FC il fattore carrozzine; Famb il fattore ambiente e FF il fattore formazione.

Criteri di valutazione e determinazione delle diverse variabili per il calcolo dell'indice di esposizione

Rapporto esseri viventi non autosufficienti e operatori (NC/op e PC/op)

I dati rilevati sono il numero "medio" degli esseri viventi non autosufficienti ed il numero di operatori addetti all'assistenza durante i turni lavorativi. La scelta di suddividere gli esseri viventi non autosufficienti in totalmente non collaboranti (NC) e parzialmente collaboranti (PC), peraltro ampiamente documentata in letteratura, deriva dall'evidenza di un differente sovraccarico biomeccanico sul rachide lombare in relazione alle diverse tipologie di manovre effettuate.

Fattore sollevatore (FS)

La valutazione del solleva-esseri viventi coniuga due aspetti: la sufficienza numerica in relazione al numero degli esseri viventi totalmente non collaboranti e l'adeguatezza alle esigenze del reparto. Per "sufficienza numerica" si intende la presenza di 1 sollevatore ogni 8 esseri viventi totalmente non collaboranti (NC). Si considera "inadeguato alle esigenze del reparto" un sollevatore che:

- non può essere utilizzato per il tipo di esseri viventi abitualmente presenti in reparto;
- in cattivo stato di manutenzione (frequentemente rotto);
- non può essere utilizzato per le caratteristiche ambientali delle camere di degenza e/o dei bagni.

Il valore attribuito al fattore sollevatore (FS) varia da 0,5 a 4 come evidenziato in tabella 1.

In sintesi, i valori attribuiti sono motivati in relazione alle caratteristiche di sufficienza numerica e/o adeguatezza prima formulati, avendo prioritariamente stimato uno standard di frequenza di sollevamento (un essere vivente NC viene movimentato almeno quattro volte in una giornata) che determina il massimo punteggio ottenibile per il parametro: FS = 4.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Tabella 1 – Valori attribuiti al fattore sollevatore (FS).

<i>Caratteristiche dei sollevatori</i>	<i>Valore FS</i>
Assenti o inadeguati + insufficienti	4
Insufficienti o inadeguati	2
Presenti + sufficienti +adeguati	0,5

Fattore ausili minori

Si considerano "ausili minori" le attrezzature che riducono il numero o il sovraccarico indotto da alcune operazioni di spostamento parziale del peso dell'essere vivente.

Al relativo fattore è stato attribuito un valore demoltiplicativo (pari a 0,5), considerando che la presenza di tali ausili riduce il numero delle operazioni sopracitate. Quando gli ausili minori non risultano presenti o sufficienti il valore attribuito è pari a 1. In origine, al fattore "ausili minori", era stato attribuito un valore pari a 2 e contemporaneamente il rapporto PC/op era moltiplicato per un valore 0,5 poiché, il carico sui dischi intervertebrali lombosacrali dell'operatore addetto alla movimentazione di esseri viventi parzialmente collaboranti (9) è pari circa alla metà del carico indotto quando si muove un essere vivente completamente non collaborante. Inoltre il valore 2 attribuito al fattore ausili minori derivava dall'osservazione che alcune disabilità motorie, che definivano un essere vivente parzialmente non collaborante, non comportavano per l'operatore un intervento di movimentazione, e quindi di applicazione di forza, ma il lavoratore doveva solo "guidare" il movimento dell'essere vivente. Pertanto si era stimato un numero medio per operatore di movimentazioni manuali di esseri viventi parzialmente collaboranti pari a due. Poiché dal punto di vista matematico la moltiplicazione del fattore ausilio minore (pari a due) per il supposto carico discale (pari a 0,5) portava ad un valore di uno, nel calcolo dell'indice di esposizione si è deciso di applicare al fattore ausili minori un valore pari a 1, semplificando così il calcolo.

Fattore carrozzine

La valutazione delle carrozzine e/o comode considera due aspetti in modo integrato: la sufficienza numerica in relazione al numero di esseri viventi non autosufficienti e la presenza di requisiti

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

ergonomici. Si intende per sufficienza numerica la presenza di un numero di carrozzine pari almeno alla metà degli esseri viventi non autosufficienti del reparto. Tale scelta è indotta dalla considerazione che alcuni esseri viventi totalmente non collaboranti (allettati) o parzialmente collaboranti non utilizzano carrozzine. La valutazione dei requisiti ergonomici viene effettuata attribuendo, ad ogni tipo di carrozzina-comoda individuata nel corso del sopralluogo un valore pari a 1 per l'assenza di ognuno dei seguenti aspetti:

- braccioli, che devono essere removibili;
- schienale, che non deve risultare ingombrante;
- frenabilità, che deve essere assicurata;
- larghezza, che deve essere inferiore a 70 cm.

Attraverso la somma del punteggio di "inadeguatezza" di ogni tipo di carrozzine, moltiplicato per il numero di carrozzine (aventi le stesse caratteristiche), si ottiene il punteggio globale per ogni tipo di carrozzina. Dalla somma dei diversi punteggi di colonna, divisa per il numero totale di carrozzine, si ottiene il Punteggio Medio di carrozzine (Pmcarr) che rappresenta perciò la valutazione della congruità ergonomica di tutte le carrozzine-comode presenti in quel reparto.

Diviene così possibile definire il valore del Fattore Carrozzine (FC), integrando i due aspetti valutati (numerosità e requisiti ergonomici) come indicato in tabella 2. Il valore di tale fattore varia da 0,75 a 2 poiché, sulla base delle osservazioni preliminari, la presenza di carrozzine-comode non adeguate e insufficienti induce almeno un raddoppio della frequenza delle operazioni di spostamento dell'essere vivente che determinano un sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.

Tabella 2 – Valori attribuiti al Fattore Carrozzine (FC)

Punteggio medio carrozzine	0-1,33		1,34-2,66		2,67-4	
Sufficienza Numerica	No	Si	No	Si	No	Si
Valore fattore FC	1	0,75	1,5	1,12	2	1,5

Fattore ambiente

Sono stati considerati unicamente gli aspetti strutturali dell'ambiente che possono determinare un aumento o una diminuzione delle operazioni di movimentazione sovraccaricanti per il rachide lombare.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Per ogni sezione sono state individuate alcune caratteristiche di inadeguatezza cui corrisponde un punteggio come risulta dalla tabella 3.

I punteggi maggiori (1 o 2) sono stati attribuiti agli aspetti ambientali che, se inadeguati, costringono gli operatori sanitari ad effettuare un numero maggiore di manovre di trasferimento degli esseri viventi.

Un punteggio inferiore (0,5) è stato riferito alla presenza di arredi (es. poltrone) che possono impedire all'essere vivente parzialmente collaborante di utilizzare le residue capacità motorie inducendo l'operatore ad effettuare il sollevamento.

Per ogni sezione (bagni, WC, camere) si procede analogamente a quanto effettuato per le carrozzine calcolando il punteggio medio di "inadeguatezza" delle singole sezioni (PMB, PMW, PMC).

La somma dei Punteggi Medi delle tre sezioni costituisce il Fattore Ambiente che viene suddiviso in tre categorie di range equidistanti, espressione rispettivamente di bassa, media, alta inadeguatezza, come indicato in tabella 4.

Il valore del fattore ambiente varia da 0,75 a 1,5: le osservazioni preliminari hanno permesso di stabilire che la completa assenza dei requisiti ergonomici nelle strutture ambientali comporta di fatto un aumento di circa 1,5 delle manovre che determinano sovraccarico biomeccanico del rachide lombare.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Tabella 3 – Punteggi attribuiti alle caratteristiche strutturali rilevate nei bagni, nei WC e nelle camere di degenza

<i>Caratteristiche strutturali</i>	<i>Punteggi</i>
Bagni per igiene essere vivente:	
spazio libero inadeguato all'utilizzo ausili	2
porta di larghezza inferiore a 85 cm	1
ingombri non rimovibili	1
Bagni per WC:	
spazio che non consente la rotazione di carrozzine	2
altezza WC inferiore a 50 cm	1
assenza di maniglioni laterali al WC	1
porta di larghezza inferiore a 85 cm	1
spazio laterale al WC inferiore a 80 cm	1
Camere di degenza:	
distanza fra letti e pareti inferiore a 90 cm	2
spazio al fondo letto inferiore a 120 cm	2
letto inadeguato: a) inaccessibilità dei comandi; b) letto a 2 sole ruote	1
spazio libero fra letto e pavimento inadeguato (inf. a 15 cm)	2
poltrone inadeguate (altezza inferiore a 50 cm)	0,5

Tabella 4 – Valori attribuiti al fattore Ambiente (Famb)

Grado di inadeguatezza	Bassa	Media	Alta
Punteggio medio ambiente	0-5,8	5,9-11,6	11,7-17,5 1,5
Valore Fattore Famb	0,75	1,25	1,5

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Fattore formazione

Ultima determinante che contribuisce a definire l'indice di esposizione è la specifica formazione degli operatori. Le esperienze di verifica di efficacia della formazione hanno portato a definire i requisiti minimi di adeguatezza della formazione specifica sulla base delle seguenti caratteristiche:

- corso di formazione della durata di sei ore articolato in una parte teorica e in esercitazioni pratiche sulle modalità meno sovraccaricanti di sollevamento parziale dell'essere vivente;
- esercitazione pratica sull'utilizzazione corretta delle attrezzature.

Nella Tabella 5 è riportato uno schema comprensivo dei valori di tutti i fattori dell'indice di esposizione MAPO

- La fascia verde corrisponde ad un livello dell'indice MAPO compreso tra 0 e 1,5, in cui il rischio è praticamente trascurabile.
- Valori dell'indice MAPO compresi fra 1,51 e 5 rappresentano un'esposizione che, seppure non rilevante, può comportare un aumento delle patologie a carico del rachide lombosacrale e per tale motivo si ritiene utile attivare la formazione, la sorveglianza sanitaria e la programmazione di interventi di bonifica medio-lungo termine.
- Valori dell'indice MAPO superiori a 5 (area rossa), indicano un'esposizione tanto più significativa quanto più il valore dell'indice aumenta: è necessario attivare programmi di formazione e sorveglianza sanitaria specifica nonché predisporre ed attuare un piano per la rimozione dei fattori di rischio a breve termine.

Tabella 5 – Schema dei valori di tutti i fattori dell'indice di esposizione MAPO

MAPO INDEX	LIVELLO DI ESPOSIZIONE
0 – 1,5	PRATICAMENTE TRASCURABILE
1,51 – 5	MEDIO
> 5 ALTO	ALTO

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Verifica della Struttura

All'interno della struttura l'**Insegnante** effettua saltuarie operazioni di sollevamento e trasporto di faldoni / cartelle / scatole di documenti.

Il **Collaboratore Scolastico** si occupa del servizio di pulizia ambienti, con brevi periodi nell'arco della giornata in cui effettua sollevamento di contenitori colmi di liquidi.

Conclusioni

INSEGNANTE

La frequenza delle operazioni sopra descritte è estremamente bassa, per cui il personale impegnato all'interno della struttura, per la tipologia di lavoro, non necessita di alcuna valutazione in merito al rischio esaminato pertanto la relativa valutazione è da considerarsi TRASCURABILE.

SESSO: M
SESSO: F

ETÀ: >45 anni
ETÀ: <45 anni

COSTANTE DI PESO (kg.)		Uomini	Donne	20	CP
	20-45 ANNI	25	20		
	<20e >45 ANNI	20	15		
				X	X

	ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO											0,93	VM
	ALTEZZA (cm)	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80		
	FATTORE	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,00	0,99		
	ALTEZZA (cm)	90	100	110	120	130	140	150	160	175	>175		
	FATTORE	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,70	0,00	X	X

	DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO							0,93	DM	
	DISLOCAZIONE (cm)	≤ 25	40	55	70	85	100			170
	FATTORE	1,00	0,93	0,90	0,88	0,87	0,87			0,85
	DISLOCAZIONE (cm)	115	130	145	160	175	>175			
	FATTORE	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0	X	X	

	DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE											1	HM
	DISTANZA DEL PESO DEL CORPO												
	DISTANZA (cm)	≤ 25	28	30	32	34	36	38	40	42	44		
	FATTORE	1,00	0,89	0,83	0,78	0,74	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57		
	DISTANZA (cm)	46	48	50	52	54	56	58	60	63	>63	X	X
	FATTORE	0,54	0,52	0,50	0,48	0,46	0,45	0,43	0,42	0,40	0,00		

	DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO o TORSIONE DEL TRONCO (IN GRADI)											1	AM
	Dislocazione angolare	0	15	30	45	60	75	90	105	135°	>135°		
	FATTORE	1,00	0,95	0,90	0,86	0,81	0,76	0,71	0,66	0,57	0,00		
			X	X									

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO				1	CM	
GIUDIZIO	BUONO	INTERMEDIO	SCARSO			
	FATTORE	1,00	0,95	0,90	X	X

FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO (n. atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA				1	FM
FREQUENZA	DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)				
AZIONI/MIN.	£ 8 ORE (LUNGA)	£ 2 ORE (MEDIA)	£ 1 ORA (BREVE)		
<0,1	1,00	1,00	1,00		
<=0,1 to <0,2	0,85	0,95	1,00		
0,2	0,85	0,95	1,00		
0,5	0,81	0,92	0,97		
1	0,75	0,88	0,94		
2	0,65	0,84	0,91		
3	0,55	0,79	0,88		
4	0,45	0,72	0,84		
5	0,35	0,60	0,80		
6	0,27	0,50	0,75		
7	0,22	0,42	0,70		
8	0,18	0,35	0,60		
9	0,00	0,30	0,52		
10	0,00	0,26	0,45		
11	0,00	0,00	0,41		
12	0,00	0,00	0,37		
13	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00		
>15	0,00	0,00	0,00		
MULTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM					

Etm (moltiplicatore per tempi MMC sup. a 480 min.)						1	Etm
NO	1,00	0,97	0,93	0,89	0,85		
OM-SOLLEVA CON UN SOLO ARTO						0,6	OM
PM-SOLLEVANO IN DUE OPERATORI						1	PM

KG. DI PESO SOLLEVATO	6,5	Kg.	PESO LIMITE RACCOMANDATO	10,38	Kg.
PESO SOLLEVATO			LI • INDICE DI SOLLEVAMENTO		
PESO RACCOMANDATO			0,63		

SESSO: F **ETÀ: >45 anni**

COSTANTE DI PESO (kg.)		Uomini		Donne		15	CP		
	20-45 ANNI	25		20					
	<20e >45 ANNI	20		15					
								X	X

	ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO												0,93	VM
	ALTEZZA (cm)	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80			
	FATTORE	0,78	0,81	0,84	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,00	0,99			
	ALTEZZA (cm)	90	100	110	120	130	140	150	160	175	>175			
	FATTORE	0,96	0,93	0,90	0,87	0,84	0,81	0,78	0,75	0,70	0,00			

	DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO								0,93	DM
	DISLOCAZIONE (cm)	≤ 25	40	55	70	85	100	170		
	FATTORE	1,00	0,93	0,90	0,88	0,87	0,87	0,85		
	DISLOCAZIONE (cm)	115	130	145	160	175	>175			
	FATTORE	0,86	0,86	0,85	0,85	0,85	0			

	DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE												1	HM
	DISTANZA DEL PESO DEL CORPO													
	DISTANZA (cm)	≤ 25	28	30	32	34	36	38	40	42	44			
	FATTORE	1,00	0,89	0,83	0,78	0,74	0,69	0,66	0,63	0,60	0,57			
	DISTANZA (cm)	46	48	50	52	54	56	58	60	63	>63			

	DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO o TORSIONE DEL TRONCO (IN GRADI)												1	AM
	Dislocazione angolare	0	15	30	45	60	75	90	105	135°	>135°			
	FATTORE	1,00	0,95	0,90	0,86	0,81	0,76	0,71	0,66	0,57	0,00			

GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO				1	CM
GIUDIZIO	BUONO		INTERMEDIO		
FATTORE	1,00		0,95	0,90	

FREQUENZA DI SOLLEVAMENTO (n. atti al minuto) IN RELAZIONE A DURATA				1	FM
FREQUENZA	DURATA DEL LAVORO (CONTINUO)				
AZIONI/MIN.	≤ 8 ORE (LUNGA)	≤ 2 ORE (MEDIA)	≤ 1 ORA (BREVE)		
<0,1	1,00	1,00	1,00		
<=0,1 to <0,2	0,85	0,95	1,00		
0,2	0,85	0,95	1,00		
0,5	0,81	0,92	0,97		
1	0,75	0,88	0,94		
2	0,65	0,84	0,91		
3	0,55	0,79	0,88		
4	0,45	0,72	0,84		
5	0,35	0,60	0,80		
6	0,27	0,50	0,75		
7	0,22	0,42	0,70		
8	0,18	0,35	0,60		
9	0,00	0,30	0,52		
10	0,00	0,26	0,45		
11	0,00	0,00	0,41		
12	0,00	0,00	0,37		
13	0,00	0,00	0,00		
14	0,00	0,00	0,00		
15	0,00	0,00	0,00		
>15	0,00	0,00	0,00		

MOLTIPLICATORI PER AREE INF A 75 CM						
"=480 o<48i 481-540 541-600 601-660 661-700						
EtM (moltiplicatore per tempi MMC sup. a 480 min.)	NO	1,00	0,97	0,93	0,89	0,85
OM-SOLLEVA CON UN SOLO ARTO	SI	1,00	0,60			
PM-SOLLEVANO IN DUE OPERATORI	NO	1,00	0,85	SI		

KG. DI PESO SOLLEVATO	6,5	Kg.	PESO LIMITE RACCOMANDATO	7,78	Kg.
-----------------------	------------	-----	--------------------------	-------------	-----

PESO SOLLEVATO		LI 0 INDICE DI SOLLEVAMENTO
PESO RACCOMANDATO		0,84

Le operazioni di spostamento e sollevamento effettuate dal **Collaboratore Scolastico**, così come valutate nelle schede di cui sopra, comportano un rischio considerato ACCETTABILE.

COLLABORATORE SCOLASTICO: Attività di pulizia

DESCRIZIONE		MINUTI	DESCRIZIONE		MINUTI	NOTE
DURATA TURNO	UFFICIALE	360	LAVORI NON RIPETITIVI	UFFICIALE	310	Le operazioni descritte non vengono svolte consecutivamente; esistono delle significative interruzioni dovute allo svolgimento di altre attività non ripetitive
	EFFETTIVO	360		EFFETTIVO	310	
PAUSE UFFICIALI	DA CONTRAT.	60	TEMPO NETTO LAVORO RIPETITIVO (MIN)		50	
ALTRE PAUSE		-	N° PEZZI O CICLI	PROGRAM.	-	
PAUSA MENSA		-		EFFETTIVI	-	
TEMPO DI CICLO OSSERVATO O PERIODO DI OSSERVAZIONE (SEC)		60	TEMPO NETTO DI CICLO (SEC)		-	

Punteggio intrinseco delle postazioni

Descrizione postazione	Punteggio parz. DX	Punteggio parz. SX	Punt. parz più sfav.
A - Lavaggio pavimento con mocio	12,5	12,5	12,5
B - Pulizia superfici con straccio (o spugna) a mano	12,5	6	12,5
C -			
D -			
E -			
F -			
G -			
H -			
I -			
J -			

Tabella per tempo singola attività rip. svolta nel turno

Tempo	Fattore demolt.	Fattore scelto
60 – 120	0,5	X
121 – 180	0,65	
181 – 240	0,75	
241 – 300	0,85	
301 – 360	0,925	
361 – 420	0,95	
421 – 480	1	
Sup. 480	1,5	

Punt. singola post. per effettiva durata

Punteggio DX	Punteggio SX	Punt. più sfavorev.
6,25	6,25	6,25

Punteggio di esposizione per più compiti ripetitivi

Descrizione postazione	Durata (min)	Prevalenza nel turno %	Punt. con prevalenza
A - Lavaggio pavimento con mocio	20,0	40,00%	5,00
B - Pulizia superfici con straccio (o spugna) a mano	30,0	60,00%	7,50
C -			
D -			
E -			
F -			
G -			
H -			
I -			
J -			

Tempo totale compiti ripetitivi nel turno

Tempo	Fattore demolt.	Fattore scelto
60 – 120	0,5	X
121 – 180	0,65	
181 – 240	0,75	
241 – 300	0,85	
301 – 360	0,925	
361 – 420	0,95	
421 – 480	1	
Sup. 480	1,5	

Punteggio attività lavorativa con più compiti ripetitivi svolti

6,25

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

6.25

Indici rilevati

CHECK LIST	OCRA	FASCE	RISCHIO
Fino a 7,5	2,2	Verde	Accettabile
7,6 – 11	2,3 – 2,5	Giallo	Molto lieve o border line
11,1 – 14,0	3,6 – 4,5	Rosso leggero	Lieve
14,1 – 22,5	4,6 – 9	Rosso medio	Medio
≥ 22,6	≥ 9,1	Viola	Elevato

Le operazioni per lo svolgimento delle attività di pulizia effettuate dal **Collaboratore Scolastico**, così come valutate nella scheda di cui sopra, comportano un rischio considerato ACCETTABILE.

CHECK LIST UTILIZZATA

A - Lavaggio pavimento con mocio				B - Pulizia superfici con straccio (o spugnetta) a mano			
		Destro	Sinistro			Destro	Sinistro
Punteggio postazione A		12,5	12,5	Punteggio postazione B		12,5	6
Tab_A MODALITÀ DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI DI CONTROLLO VISIVO (scegliere una sola risposta, è possibile scegliere valori intermedi)				Tab_A MODALITÀ DI INTERRUZIONE DEL LAVORO A CICLI CON PAUSE O CON ALTRI LAVORI DI CONTROLLO VISIVO (scegliere una sola risposta, è possibile scegliere valori intermedi)			
Modalità		Punteggio	Scelta	Modalità		Punteggio	Scelta
Esiste una interruzione del lavoro ripetitivo di almeno 8-10 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa); oppure il tempo di recupero è interno al ciclo		0	X	Esiste una interruzione del lavoro ripetitivo di almeno 8-10 min. ogni ora (contare anche la pausa mensa); oppure il tempo di recupero è interno al ciclo		0	X
Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni di 8-10 minuti in turno di 6 ore		2		Esistono due interruzioni al mattino e due al pomeriggio (oltre alla pausa mensa) di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore o comunque 4 interruzioni oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore; o 4 interruzioni di 8-10 minuti in turno di 6 ore		2	
Esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l'una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa); oppure 3 pause oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore		3		Esistono 2 pause di almeno 8-10 minuti l'una in turno di 6 ore circa (senza pausa mensa); oppure 3 pause oltre la pausa mensa in turno di 7-8 ore		3	
Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 8-10 minuti		4		Esistono 2 interruzioni oltre alla pausa mensa di almeno 8-10 minuti in turno di 7-8 ore (o 3 interruzioni senza mensa); oppure in turno di 6 ore, una pausa di almeno 8-10 minuti		4	
In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa e' presente una sola pausa di almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore e' presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell'orario di lavoro)		6		In un turno di 7 ore circa senza pausa mensa e' presente una sola pausa di almeno 10 minuti; oppure in un turno di 8 ore e' presente solo la pausa mensa (mensa non conteggiata nell'orario di lavoro)		6	
Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7-8 ore.		10		Non esistono di fatto interruzioni se non di pochi minuti (meno di 5) in turno di 7-8 ore.		10	
Punteggio del fattore di recupero		0		Punteggio del fattore di recupero		0	
Tab_B L'ATTIVITÀ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI				Tab_B L'ATTIVITÀ DELLE BRACCIA E LA FREQUENZA DI LAVORO NELLO SVOLGERE I CICLI			
AZIONI TECNICHE DINAMICHE				AZIONI TECNICHE DINAMICHE			
Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto)	0	X	X	I movimenti delle braccia sono lenti con possibilità di frequenti interruzioni (20 azioni/minuto)	0	X	
I movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un'azione ogni 2 secondi) con possibilità di brevi interruzioni	1			I movimenti delle braccia non sono troppo veloci (30 az/min o un'azione ogni 2 secondi) con possibilità di brevi interruzioni	1		
I movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni	3			I movimenti delle braccia sono più rapidi (circa 40 az/min) ma con possibilità di brevi interruzioni	3		
I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni e' più scarsa e non regolare	4			I movimenti delle braccia sono abbastanza rapidi (circa 40 az/min), la possibilità di interruzioni e' più scarsa e non regolare	4		
I movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi pause	6			I movimenti delle braccia sono rapidi e costanti (circa 50 az/min) sono possibili solo occasionali e brevi pause	6		
I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti. La carenza di interruzioni rende difficile tenere il ritmo (60 az/min)	8			I movimenti delle braccia sono molto rapidi e costanti. La carenza di interruzioni rende difficile tenere il ritmo (60 az/min)	8		
Frequenze elevatissime tra 70-80 e più azioni al minuto (più di una volta al secondo)	10			Frequenze elevatissime tra 70-80 e più azioni al minuto (più di una volta al secondo)	10		
AZIONI TECNICHE STATICHE				AZIONI TECNICHE STATICHE			
Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 2/3 del tempo	2,5	X	X	E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 2/3 del tempo	2,5	X	
E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 3/3 del tempo	4,5			E' mantenuto un oggetto in presa statica per una durata di almeno 5 sec., che occupa 3/3 del tempo	4,5		
		Destro	Sinistro			Destro	Sinistro
Punteggio azioni tecniche dinamiche		0	0	Punteggio azioni tecniche dinamiche		0	
Punteggio azioni tecniche statiche		2,5	2,5	Punteggio azioni tecniche statiche		2,5	
		Destro	Sinistro			Destro	Sinistro
Punteggio della frequenza		2,5	2,5	Punteggio della frequenza		2,5	0

Tab_C

PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETUTO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCCHI CICLI DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO)

Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più punteggi intermedi e sommarli (descrivere l'arto più interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro

1 USO DI FORZA QUASI MASSIMALE (punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	Due secondi ogni 10 minuti	6		
	Chiudere o aprire				
	Premere o maneggiare	1 % del tempo	12		
	Uso attrezzi	5 % del tempo	24		
	Si usa il peso del corpo per compiere	Oltre il 10 % del tempo *	32		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				
2 USO DI FORZA FORTE O MOLTO FORTE (punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	Due secondi ogni 10 minuti	4		
	Schiacciare pulsanti				
	Chiudere o aprire	1 % del tempo	8		
	Premere o maneggiare	5 % del tempo	16		
	Uso attrezzi	Oltre il 10 % del tempo *	24		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				
3 USO DI FORZA DI GRADO MODERATO (punt. 3-4 della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	1/3 del tempo	2		
	Schiacciare pulsanti				
	Chiudere o aprire	Circa metà del tempo	4	X	X
X	Premere o maneggiare	Più della metà del tempo	6		
	Uso attrezzi	Pressoché tutto il tempo	8		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				

* Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili

	Destro	Sinistro
Punteggio della forza	4	4

Tab_C

PRESENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CON USO RIPETUTO DI FORZA DELLE MANI/BRACCIA (ALMENO UNA VOLTA OGNI POCCHI CICLI DURANTE TUTTA L'OPERAZIONE O COMPITO ANALIZZATO)

Possono essere barrate più risposte: sommare i punteggi parziali ottenuti. Scegliere se necessario anche più punteggi intermedi e sommarli (descrivere l'arto più interessato, lo stesso di cui si descriverà la postura). Può essere talora necessario descrivere entrambi gli arti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro

1 USO DI FORZA QUASI MASSIMALE (punt. di 8 e oltre della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	Due secondi ogni 10 minuti	6		
	Chiudere o aprire				
	Premere o maneggiare	1 % del tempo	12		
	Uso attrezzi	5 % del tempo	24		
	Si usa il peso del corpo per compiere	Oltre il 10 % del tempo *	32		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				
2 USO DI FORZA FORTE O MOLTO FORTE (punt. 5-6-7 della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	Due secondi ogni 10 minuti	4		
	Schiacciare pulsanti				
	Chiudere o aprire	1 % del tempo	8		
	Premere o maneggiare	5 % del tempo	16		
	Uso attrezzi	Oltre il 10 % del tempo *	24		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				
3 USO DI FORZA DI GRADO MODERATO (punt. 3-4 della scala di Borg) NEL:					
Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Tirare o spingere leve	1/3 del tempo	2		
	Schiacciare pulsanti				
	Chiudere o aprire	Circa metà del tempo	4	X	
X	Premere o maneggiare	Più della metà del tempo	6		
	Uso attrezzi	Pressoché tutto il tempo	8		
	Vengono maneggiati o sollevati oggetti				

* Le due condizioni segnalate non possono essere ritenute accettabili

	Destro	Sinistro
Punteggio della forza	4	0

Tab_D

PRESENZA DI POSIZIONI INADEGUATE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO SPALLA

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Il braccio o le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo	1		
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa il 10% del tempo	2		
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa 1/3 del tempo	6	X	X
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per più della metà del tempo	12		
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) circa per tutto il tempo	24		

GOMITO

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo	2		
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per più di metà del tempo	4		
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa tutto il tempo	8		

Tab_D

PRESENZA DI POSIZIONI INADEGUATE DELLE BRACCIA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL COMPITO RIPETITIVO SPALLA

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Il braccio o le braccia non sono appoggiate sul piano di lavoro ma sono sollevate di poco per più di metà del tempo	1		
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa il 10% del tempo	2		
X	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per circa 1/3 del tempo	6	X	X
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) per più della metà del tempo	12		
	Le braccia sono mantenute senza appoggio quasi ad altezza spalle (o in altre posture estreme) circa per tutto il tempo	24		

GOMITO

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa 1/3 del tempo	2		
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per più di metà del tempo	4		
	Il gomito deve eseguire ampi movimenti di flessione-estensioni o prono-supinazioni, movimenti bruschi per circa tutto il tempo	8		

POLSO					
Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX	
	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo	2			
	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo	4			
	Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo	8			

MANO - la mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita

Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	A dita strette (pinch)	Per circa un terzo del tempo	2		
	A mano quasi completamente allargata (presa palmare)	Per più di metà del tempo	4	X	X
X	Tenendo le dita a forma di uncino	Per circa tutto il tempo	8		
	Con altri tipi di presa assimilabili a quelle indicate				

STEREOTIPIA

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI PER OLTRE META' DEL TEMPO. (o tempo di ciclo tra 8 e 15 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	1,5		
	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI QUASI TUTTO IL TEMPO (o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	3		

	Destro	Sinistro
Punteggio della postura	6	6

POLSO					
Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX	
	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose (ampie flessioni o estensioni o ampie deviazioni laterali) per almeno 1/3 del tempo	2			
	Il polso deve fare piegamenti estremi o assumere posizioni fastidiose per più di metà del tempo	4			
	Il polso deve fare piegamenti estremi per circa tutto il tempo	8			

MANO - la mano afferra oggetti o pezzi o strumenti con le dita

Scelta	Modalità	Durata	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	A dita strette (pinch)	Per circa un terzo del tempo	2		
	A mano quasi completamente allargata (presa palmare)	Per più di metà del tempo	4	X	
X	Tenendo le dita a forma di uncino	Per circa tutto il tempo	8		
	Con altri tipi di presa assimilabili a quelle indicate				

STEREOTIPIA

Scelta	Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI PER OLTRE META' DEL TEMPO. (o tempo di ciclo tra 8 e 15 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	1,5		
	PRESENZA DI GESTI LAVORATIVI DELLA SPALLA E/O DEL GOMITO E/O DEL POLSO E/O MANI IDENTICI, RIPETUTI QUASI TUTTO IL TEMPO (o tempo di ciclo inf. a 8 sec. a contenuto prevalente di azione tecniche, anche diverse tra di loro, degli arti superiori)	3		

	Destro	Sinistro
Punteggio della postura	6	6

Tab_E

PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI

Scegliere una sola risposta per blocco, descrivere l'atto più interessato (lo stesso di cui si descriverà la postura); può essere talora necessario descrivere entrambi gli atti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro

Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
Vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata)	2		
Sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più	2		
Sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora	2		
Sono presenti contatti con superfici fredde (inf. a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più della metà del tempo	2		
Vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccollo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire un valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo	2		
Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (verificare la presenza di arrossamenti, calli, ecc., sulla pelle)	2		
Vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2 -3 mm.) che richiedono distanza visiva ravvicinata	2		
Sono presenti più fattori complementari (quali.....) che considerati complessivamente occupano più della metà del tempo	2		
Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali.....)	3		

I RITMI DI LAVORO SONO

Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
Determinati dalla macchina ma esistono zone "polmone" per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro	1		
Completamente determinati dalla macchina	2		

	Destro	Sinistro
Punteggio fattori complementari	0	0

Tab_E

PRESENZA DI FATTORI DI RISCHIO COMPLEMENTARI

Scegliere una sola risposta per blocco, descrivere l'atto più interessato (lo stesso di cui si descriverà la postura); può essere talora necessario descrivere entrambi gli atti: in questo caso utilizzare la due caselle, una per il destro e una per il sinistro

Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
Vengono usati per più della metà del tempo guanti inadeguati alla presa richiesta dal lavoro da svolgere (fastidiosi, troppo spessi, di taglia sbagliata)	2		
Sono presenti movimenti bruschi o a strappo o contraccolpi con frequenze di 2 al minuto o più	2		
Sono presenti impatti ripetuti (uso delle mani per dare colpi) con frequenze di almeno 10 volte/ora	2		
Sono presenti contatti con superfici fredde (inf. a 0 gradi) o si svolgono lavori in celle frigorifere per più della metà del tempo	2		
Vengono usati strumenti vibranti o avvitatori con contraccollo per almeno 1/3 del tempo. Attribuire un valore 4 in caso di uso di strumenti con elevato contenuto di vibrazioni quando utilizzati per almeno 1/3 del tempo	2		
Vengono usati attrezzi che provocano compressioni sulle strutture muscolo tendinee (verificare la presenza di arrossamenti, calli, ecc., sulla pelle)	2		
Vengono svolti lavori di precisione per più della metà del tempo (lavori in aree inferiori ai 2 -3 mm.) che richiedono distanza visiva ravvicinata	2		
Sono presenti più fattori complementari (quali.....) che considerati complessivamente occupano più della metà del tempo	2		
Sono presenti uno o più fattori complementari che occupano quasi tutto il tempo (quali.....)	3		

I RITMI DI LAVORO SONO

Modalità	Punteggio	Scelta DX	Scelta SX
Determinati dalla macchina ma esistono zone "polmone" per cui si può accelerare o decelerare il ritmo di lavoro	1		
Completamente determinati dalla macchina	2		

	Destro	Sinistro
Punteggio fattori complementari	0	0

Lavoratori esposti a rischi da Vibrazioni Meccaniche – art.199

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione alle vibrazioni l'articolo 199 del D.Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, e tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti, individuando le sotto-elencate definizioni:

- a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:** le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
- b) vibrazioni trasmesse al corpo intero:** le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
- c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio $A(8)$ [m/s^2]:** valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
- d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero $A(8)$ [m/s^2]:** valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Inoltre si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione:

- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

- a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $5 m/s^2$; mentre su periodi brevi è pari a $20 m/s^2$;
- b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a $2,5 m/s^2$.

- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

- a) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $1,0 m/s^2$; mentre su periodi brevi è pari a $1,5 m/s^2$;
- b) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a $0,5 m/s^2$.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Pertanto nel caso di riscontrata variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui lavoratori sono esposti secondo quanto prescritto negli articoli 202 e 203, ed in base alle valutazioni e misurazioni disposte all'allegato XXXV, parte A e B.

Il Datore di Lavoro, nel caso di lavoratori esposti a livelli di vibrazione superiori ai valori d'azione, avvia la sorveglianza sanitaria secondo le modalità previste degli articoli 41 e 204 del D.Lgs. 81/08.

Determinazione della fascia di appartenenza

Nello specifico, per determinare la fascia d'appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) con i seguenti *range*:

Livello di Rischio	Entità	Azione da Intraprendere
$A(8) \leq 0,5$ (corpo intero) $A(8) \leq 2,5$ (mano/braccio)	RISCHIO BASSO	Nessuna misura specifica obbligatoria. <i>È consigliata, comunque, l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rischio</i>
$0,5 < A(8) \leq 1,15$ (corpo intero) $2,5 < A(8) \leq 5$ (mano/braccio)	RISCHIO MEDIO	· Informazione / formazione dei lavoratori esposti al rischio · Controlli sanitari periodici · Misure per abbattere il rischio
$A(8) > 1,15$ (corpo intero) $A(8) > 5$ (mano/braccio)	RISCHIO INACCETTABILE	· Sostituzione immediata della macchina/attrezzo/apparecchiatura o riduzione dei tempi di esposizione

Conclusioni

Il personale presente all'interno della struttura non utilizza durante la propria attività lavorativa attrezzature meccaniche che producono vibrazioni al sistema mano/braccio ed al corpo intero, pertanto la relativa valutazione è da considerarsi **NULLA**.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Valutazione del Rumore – art. 187

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione al rumore, si fa riferimento all'art.187 del D.Lgs. 81/08 che determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito, individuando le sotto-elencate definizioni:

- a) pressione acustica di picco (p_{peak}):** che individua il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore ($L_{EX,8h}$) [dB(A) riferito a 20 μ Pa]:** che indica il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6 che si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore ($L_{EX,w}$):** il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6 nota 2.

D'altra parte i valori limite di esposizione giornaliera al rumore, ai valori di azione e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione, rispettivamente $L_{EX}=87$ dB(A) e $p_{peak}=200$ μ Pa (140 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
- b) valori superiori di azione, rispettivamente $L_{EX}=85$ dB(A) e $p_{peak}=140$ μ Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa);
- c) valori inferiori di azione, rispettivamente $L_{EX}=80$ dB(A) e $p_{peak}=112$ μ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa).

Pertanto il datore di lavoro dovrà effettuare delle misurazioni strumentali al fine di valutare il livello di esposizione giornaliero al rumore, confrontando i risultati con i valori limite di esposizione ed i valori limite di azione.

A fronte della valutazione dei rischi dovranno essere individuate le misure di prevenzione e protezione e l'eventuale sorveglianza sanitaria e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali.

La valutazione e le misurazioni andranno programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale in caso di presenza di fonti di rumore.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Analisi della Struttura

La struttura si presenta con condizioni dei luoghi di lavoro sufficientemente idonei all'attività svolta, che viene effettuata in maniera controllata e con la totale assenza di attrezzature che producono rumore.

Conclusioni

Si asserisce, in ogni caso, che i locali oggetto del presente documento non presentano livelli di rumore superiore a 80 dB(A) e pertanto il rischio è da considerarsi **TRASCURABILE**.

Disfonia: Individuazione del Rischio

La disfonia è un disordine caratterizzato da alterazioni della qualità, dell'altezza e dell'intensità della voce. Essa può essere data da cause organiche (es. malformazioni congenite, malattie endocrine o metaboliche, infiammazioni, tumori che coinvolgono gli organi deputati all'emissione della voce, cioè polmoni, bocca, laringe, faringe, fosse nasali), o può essere disfunzionale, cattivo uso della voce o eccesso di uso della voce.

Nelle istituzioni scolastiche è presente questo problema e coinvolge il personale Docente.

In considerazione del fatto che la quasi totalità degli Istituti Scolastici sono allocati in stabili spesso datati e non progettati secondo criteri ergonomici di attenzione all'isolamento acustico, diventa difficoltoso ottenere il rispetto dei parametri fissati dall'OMS e lo è ancora di più nelle Scuole dell'Infanzia dove i bambini più piccoli avrebbero al contrario bisogno di condizioni acustiche ancora migliori. Inoltre, data la particolarità del problema, diventa difficoltoso effettuare una valutazione esatta del rischio essendo un rischio soggettivo e legato a molte variabili comportamentali in quanto la manifestazione vocale è legata all'aspetto espressivo, alle circostanze di utilizzo o al tipo di azione realizzata attraverso l'enunciato.

ATTIVITÀ PREVENTIVA

Al fine di evitare l'insorgenza di patologie e per preservare correttamente la voce e prevenire eventuali disturbi, vengono elencate le raccomandazioni e le modalità comportamentali alle quali il personale docente di questa Istituzione Scolastica è tenuto al rispetto:

- non fumare in quanto il fumo di sigaretta aggredisce tutto l'apparato respiratorio e le corde vocali, causando tosse, gonfiori, catarro e un maggior rischio di infezioni e di cancro alla laringe);
- **non abusare con bevande alcoliche;**
- non usare scorrettamente la voce in quanto sforzare la voce, urlare e schiarirsi spesso la gola sono abitudini errate che possono, alla lunga, alterare l'emissione vocale.
- **evitare l'eccessiva aria condizionata e l'eccessivo riscaldamento,** in quanto la riduzione notevole del tasso di umidità può creare secchezza nel tratto vocale, favorendo sforzi della voce;
- bere molto (1,5 - 2 litri di acqua al giorno) per mantenere un buon livello di idratazione;
- evitare cibi pesanti e troppo conditi soprattutto la sera per evitare le difficoltà digestive e l'eventuale risalita di succhi gastrici nell'esofago;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

- evitare di coprire la gola con sciarpe di lana o colli troppo stretti in ambienti chiusi, per evitare una sudorazione dannosa
- prendere spesso aria durante l'eloquio:
- moderare la velocità dell'eloquio, evitare di parlare troppo velocemente e restare senza fiato;
- diminuire comportamenti traumatici come parlare a voce alta per un tempo prolungato.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Protezione da Agenti Chimici - art.221

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione da agenti chimici l'articolo 221 del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici. Tali requisiti individuati dal presente articolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche.

Pertanto ai fini di una corretta identificazione per agenti chimici si intendono le definizioni sotto-elencate:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

- 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto (sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente);
- 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto (sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente);
- 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un determinato periodo di riferimento (un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII);

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico (un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX);

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Il datore di lavoro, nell'effettuare la valutazione prevista dall'articolo 28, determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza, predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche;
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazione su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65 e successive modifiche.

Ed inoltre il datore di lavoro assicura che tali informazioni siano:

- a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
- b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, avvia il personale a sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui agli articoli 41 e 229 del D.lgs.81/08.

Inoltre a differenza delle precedenti disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/94 vengono ora forniti degli elementi in più su come effettuare la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi. Con l'art. 224 comma 1, infatti, viene precisato dal nuovo decreto che la valutazione per quanto riguarda questi agenti chimici va fatta prendendo in considerazione le proprietà pericolose, le informazioni fornite con le schede di sicurezza, il livello tipo e durata della esposizione, le circostanze in cui viene svolto il lavoro in loro presenza (compresa la quantità degli agenti), i valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare e le conclusioni tratte da eventuali azioni di vigilanza.

Nella tabella seguente vengono sintetizzate, in base al rischio, le misure di prevenzione e protezione che il Datore di Lavoro deve attuare in base al rischio calcolato a seguito della valutazione.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Rischio	Normativa di Riferimento	Obblighi del Datore di Lavoro
Basso	Si applica l'articolo del D.Lgs. 81/08: 224 -(misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)	- o valutazione dei rischi - o rispettare le misure generali di prevenzione - o informazione e formazione
Alto	Si applicano i seguenti articoli del D.Lgs. 81/08: 224 (misure e principi generali per la prevenzione dei rischi) 225 (misure specifiche di prevenzione e protezione) 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) 229 (sorveglianza sanitaria) 230 (cartelle sanitarie e di rischio)	- o valutazione dei rischi - o rispettare le misure generali di prevenzione - o informazione e formazione - o sorveglianza sanitaria - o stabilire un piano di misure tecniche, organizzative e procedurali atte a ridurre il livello di rischio nell'ambito del rischio Moderato o a livelli più bassi - o misure di protezione individuali, se non è possibile prevenire l'esposizione con altri mezzi - o monitoraggio biologico per esposizione ad agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico

Gli agenti chimici, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai punti 1) e 2), **possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori** a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale (sono esclusi gli agenti cancerogeni e mutageni, ricompresi nel Titolo IX – Capo II e sostanze e preparati che siano solo pericolosi per l'ambiente).

L'impiego o la manipolazione di sostanze chimiche (preparati) possono dar luogo a rischi per la salute nel caso in cui le stesse siano classificate pericolose (irritanti, tossiche, nocive, ecc.) e si vengano a creare le condizioni per una possibile "interazione" tra le sostanze dette ed il personale nello svolgimento delle proprie attività. Tale interazione può avvenire tramite ingestione, contatto cutaneo o inalazione.

Per le attività di sanificazione degli ambienti i **Collaboratori Scolastici** utilizzano i prodotti forniti dall'Istituzione Scolastica, sia per la fase di pulizia (prodotti detergenti) che per la fase di disinfezione (prodotti disinfettanti virucidi).

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Conclusioni

Pertanto il rischio correlato tra la mansione svolta e le sostanze sporadicamente utilizzate danno dei risultati sulla valutazione del rischio da agenti chimici che hanno dimostrato in base alla tipologia, alla quantità degli agenti presenti, alle modalità e alla **frequenza** di esposizione la presenza di un rischio classificato:

Basso Irrilevante

Pertanto gli obblighi sono:

Pericolo	Normativa di Riferimento	Obblighi del Datore di Lavoro
Basso Irrilevante	Si applica l'articolo del D.Lgs. 81/2008: 224- (misure e principi generali per la prevenzione dei rischi)	- o valutazione dei rischi - o rispettare le misure generali di prevenzione - o informazione e formazione

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Agenti biologici – art. 266

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione da agenti biologici, il datore di lavoro si attiene alle prescrizioni di cui all'articolo 266 del D.Lgs. 81/08, applicandole a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti biologici ed utilizzando ai fini di una corretta identificazione le sotto-elencate definizioni:

- a) agente biologico:** qualsiasi microrganismo (anche se geneticamente modificato), coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- b) microrganismo:** qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- c) coltura cellulare:** il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

A loro volta gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- a) agente biologico del gruppo 1:** un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- b) agente biologico del gruppo 2:** un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori, è poco probabile che si propaghi nella comunità e sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- c) agente biologico del gruppo 3:** un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- d) agente biologico del gruppo 4:** un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori, può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità e non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità, così come riportato nella tabella dell'allegato XLVI al D.Lgs. 81/08.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
--	---	--

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto negli articoli 272, 273, 277 e 278.

Verifica della Struttura

Tutto il personale viene a contatto con i bambini, che possono presentare varie patologie con un'incidenza probabilistica più elevata della media della popolazione sana.

Tuttavia è presente un potenziale rischio di infezione da agenti patogeni soprattutto per le mansioni di **Insegnante di Sostegno** e di **Collaboratore Scolastico**; gli agenti patogeni possono comportare infezioni batteriche, infezioni virali, allergie, elmintiasi, dermatosi e pediculosi che si possono contrarre tramite il contatto gli alunni, i fluidi biologici, le inalazioni di bioaerosol e il contatto con superfici o oggetti contaminati.

Pertanto le potenziali infezioni si suddividono in due tipologie:

Infezioni Batteriche	<i>Scarlattina, otiti, faringiti</i>
Infezioni Virali	<i>Varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi.</i>

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Tali tipi di infezioni espongono i lavoratori all'esposizione dei sottoelencati agenti biologici:

Batteri	<i>Stafilococchi, streptococchi, enterobatteri, legionelle</i>
Virus	<i>Causali: varicella, morbillo, rosolia, parotite, mononucleosi, influenza.</i>
Endoparassiti	<i>Enterobius vermicularis (ossiuri)</i>
Ectoparassiti	<i>Pediculus capitis o pidocchio del capo</i>

Conclusioni

Considerato che tale rischio non può essere considerato del tutto trascurabile, occorre procedere ad una adeguata fornitura di DPI (guanti usa e getta) per l'**Insegnante di Sostegno** e il **Collaboratore Scolastico**, a supporto delle corrette prassi igieniche da utilizzare.

In ogni caso i liquidi biologici dei bambini potrebbero essere tutti potenzialmente infetti, **pertanto durante l'OCCASIONALE MANIPOLAZIONE di materiale contenente liquidi e prodotti biologici occorre utilizzare gli opportuni guanti protettivi monouso in lattice o in altro materiale.**

I guanti devono essere sempre sostituiti ad ogni operazione sui bambini e con le mani "guantate" non vanno toccate apparecchiature, rubinetti, maniglie delle porte o altro, per non rendere tali oggetti fonte di eventuali contaminazioni.

Le mani devono essere accuratamente lavate con idonei detergenti sia prima di indossare i guanti, che dopo averli rimossi.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Rischio infezione da Legionella – art. 266

PREMESSA

Per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale è importante ricordare che la Legionella cresce nei sistemi idrici a concentrazioni che possono causare infezioni quando:

- *la temperatura dell'acqua è compresa tra 20 e 50°C (questi valori si devono considerare non solo nell'intero sistema, ma anche in sezioni circoscritte dell'impianto dove tali temperature possono permettere al batterio di crescere e quindi di contaminare altre parti del sistema, rendendo più difficile il controllo) - è pertanto importante evitare che la temperatura dell'acqua calda scenda al di sotto di 50°C e che quella dell'acqua fredda salga al di sopra di 20°C;*
- *il flusso nel sistema idrico è scarso o assente;*
- *i materiali utilizzati favoriscono la formazione di nicchie protettive o il rilascio di nutrienti per la crescita e la formazione di biofilm, inclusi fanghi, incrostazioni, ruggine, alghe e depositi organici che possono accumularsi lungo le tubazioni del sistema e nei serbatoi d'acqua, in particolare durante i periodi di stagnazione;*
- *l'acqua in ingresso è di scarsa qualità, non sottoposta ad adeguato trattamento di potabilizzazione, o è erogata con un regime di flusso intermittente;*
- *sistemi che diffondono goccioline inalabili come gli aerosol generati da torri di raffreddamento o da condensatori evaporativi;*
- *rubinetti in assenza di rompigetto (a seguito dell'impatto dell'acqua su una superficie solida in caso di elevata pressione idrica) o, viceversa, in presenza di rompigetto incrostati (responsabili di emissioni di spruzzi);*
- *altre attrezzature, come idropulitrici, sistemi di irrigazione a spruzzo, sistemi di autolavaggio, ecc.*

La temperatura dell'acqua, le condizioni favorevoli alla formazione di biofilm e la concentrazione di disinfettante in rete sono fattori fondamentali nell'influenzare la qualità dell'acqua. Pertanto, al fine di tenere sotto controllo il rischio di proliferazione di Legionella, occorre applicare le seguenti misure straordinarie di controllo:

- *verificare la corretta circolazione dell'acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all'interno dell'accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C, mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;*
- *verificare che la temperatura dell'acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall'apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell'acqua fredda non superi i 20°C dopo un*

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

flussaggio di 1 minuto - in presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;

- *pulire, disincrostare e, all'occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda;*
- *flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;*
- *prelevare campioni d'acqua per la ricerca di Legionella dai terminali sentinella almeno 1 volta l'anno (i campioni microbiologici campionati prima delle 48 ore successive all'inizio delle operazioni di disinfezione possono risultare "falsi negativi") - se campioni d'acqua prelevati risultano negativi, i sistemi di acqua calda e fredda sono da considerarsi sotto controllo.*

RELAZIONE INTRODUTTIVA

La presente valutazione preliminare del rischio legionella è eseguita secondo quanto stabilito nell'Allegato 12 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, per le seguenti tipologie di impianto:

- *impianto d'acqua calda sanitaria;*
- *impianto di raffreddamento a torre evaporativa/condensatore evaporativo;*
- *impianti aeraulici;*
- *altri impianti idrici (riuniti odontoiatrici, piscine, vasche idromassaggio, impianti d'irrigazione, fontane).*

Per ogni tipologia di impianto è prevista una lista di controllo mediante la quale, oltre ai dati caratteristici dell'impianto stesso, occorre valutare la presenza di determinati fattori di rischio.

Le risposte che concorrono all'individuazione del livello di rischio sono esclusivamente quelle contrassegnate dal codice FR che sta per fattore di rischio. A FR segue altro codice identificativo del tipo di impianto (es. FR.AF.1: Fattore di rischio acqua fredda).

CALCOLO FATTORI DI RISCHIO FR

La stima è da ottenersi seguendo i 2 passaggi definiti a seguire:

1. si sommano il numero di domande di rischio (identificate dall'acronimo FR) per le quali è stata fornita risposta negativa (No). Non sono conteggiare né le domande di rischio (FR) per le quali è stata fornita risposta positiva (Si) né le domande di rischio (FR) per le quali la domanda di rischio non era applicabile al caso specifico.
2. si identifica il livello di rischio mediante l'utilizzo delle tabelle seguenti.

Le tabelle forniscono le indicazioni per la stima dell'attuale livello di Controllo del Rischio legionellosi di ciascun impianto oggetto di tale preliminare Valutazione:

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

IMPIANTO ACQUA FREDDA SANITARIA		
Numero di domande di rischio (FR.AF) alle quali è stata fornita risposta negativa (No)	Stima dell'attuale livello di controllo del Rischio Legionellosi	Livello di Rischio
Uguale o superiore a 5	Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.AF).	3 su 3
Compreso tra 2 e 4	Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AF).	2 su 3
Inferiore o uguale a 1	Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AF) e ridurlo ove possibile	1 su 3

IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA		
Numero di domande di rischio (FR.AC) alle quali è stata fornita risposta negativa (No)	Stima dell'attuale livello di controllo del Rischio Legionellosi	Livello di Rischio
Uguale o superiore a 5	Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.AC)	3 su 3
Compreso tra 2 e 4	Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.AC).	2 su 3
Inferiore o uguale a 1	Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.AC) e ridurlo ove motivato opportuno.	1 su 3

IMPIANTO A TORRE EVAPORATIVA - CONDENSATORE EVAPORATIVO		
Numero di domande di rischio (FR.TC) alle quali è stata fornita risposta negativa (No)	Stima dell'attuale livello di controllo del Rischio Legionellosi	Livello di Rischio
Uguale a 3	Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.TC).	3 su 3
Uguale a 2	Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo dei Fattori di Rischio individuati (FR.TC).	2 su 3
Uguale o inferiore a 1	Controllo del Rischio complessivamente adeguato. Prestare comunque attenzione al Fattore di Rischio (qualora) individuato (FR.TC) e ridurlo ove motivato opportuno.	1 su 3

IMPIANTO AEREAULICO		
Numero di domande di rischio (FR.IA) alle quali è stata fornita risposta negativa (No)	Stima dell'attuale livello di controllo del Rischio Legionellosi	Livello di Rischio
Uguale a 2	Controllo del Rischio da incrementare immediatamente, intervenendo sui fattori di Rischio individuati (FR.IA).	3 su 3
Uguale a 1	Controllo del Rischio da migliorare, attivando celermente azioni di controllo del Fattore di Rischio individuato (FR.IA).	2 su 3

ALTRI IMPIANTI IDRICI		
Per tale categoria d'impianti, l'aver fornito risposta negativa alla rispettiva domanda di rischio (FR.RO, FR.PI, FR.VI, FR.IR, FR.FO), determina che il Controllo del Rischio sia da incrementare immediatamente, intervenendo sulla mancanza individuata.		

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Analisi della Struttura

VALUTAZIONE: Acqua fredda

Data valutazione: 01/10/2025

Categoria	Acqua fredda sanitaria	
Impianto		
Fonte di approvvigionamento dell'acqua all'impianto	Rete idrica municipale	
Materiale/i delle condutture	PVC	
Serbatoi di raccolta dell'acqua fredda destinata al consumo umano	NON Presenti	
Se prefabbricati essi sono isolati termicamente	-----	
N° serbatoi	-----	
Capacità totale [m3]	-----	
Capacità parziali [m3]	-----	

FATTORI DI RISCHIO		
Se presenti, è effettuato lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi		Sì
FR.AF.1)	Se lo svuotamento e la pulizia almeno annuale dei serbatoi non è effettuata, essa è compensata da un'azione di controllo alternativa?	No
FR.AF.2)	ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)	Sì
FR.AF.3)	ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo (indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento del flusso idrico	Sì
FR.AF.4)	ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla isolate termicamente	Sì
FR.AF.5)	Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le temperature d'erogazione dell'acqua fredda sanitaria sono inferiori ai 20°C?	No
FR.AF.6)	Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura di stoccaggio dell'acqua fredda sanitaria è inferiore ai 20°C?	No

LIVELLO DI ADEGUATEZZA:

Livello 1 - adeguato	Controllo del rischio adeguato	Bassa
----------------------	--------------------------------	-------

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

VALUTAZIONE: Acqua Calda

Data valutazione: 01/10/2025

Categoria	Acqua calda sanitaria	
Impianto	Scaldabagno	
Fonte di approvvigionamento dell'acqua all'impianto	Rete idrica municipale	
Materiale/i delle condutture	PVC	
Presenza di bollitori/serbatoi di raccolta dell'acqua calda sanitaria	SI	
Isolati termicamente	Sì	
N° serbatoi	1	
Capacità totale [m3]	0,05	
Capacità parziali [m3]	- -	

FATTORI DI RISCHIO		
Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell'acqua calda sanitaria, è effettuata la loro disinfezione almeno semestrale?		No
FR.AC.1)	Se presenti bollitori/serbatoi di raccolta dell'acqua calda sanitaria, è effettuato lo spurgo regolare dalla loro valvola di fondo?	NA
FR.AC.2)	Se la disinfezione almeno semestrale dei bollitori/serbatoi non è effettuata, essa è compensata da un'adeguata azione di controllo alternativa?	NA
FR.AC.3)	ASSENZA di rami morti (linee di distribuzione mai utilizzate)	Sì
FR.AC.4)	ASSENZA di linee di distribuzione caratterizzate da limitato utilizzo (indicativamente utilizzate meno di 20 minuti alla settimana) o rallentamento del flusso idrico	Sì
FR.AC.5)	ASSENZA di linee di distribuzione esterne o scarsamente/per nulla isolate termicamente	Sì
FR.AC.6)	Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che tutte le temperature d'erogazione dell'acqua calda sanitaria sono superiori ai 50°C?	Sì
FR.AC.7)	Il monitoraggio delle temperature ha evidenziato che la temperatura di stoccaggio dell'acqua calda sanitaria è superiore ai 60°C?	Sì

LIVELLO DI ADEGUATEZZA:

Livello 1 - adeguato	Controllo del rischio adeguato	Bassa
----------------------	--------------------------------	-------

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Misure di sicurezza

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure:

- ***mantenere l'acqua calda ad una temperatura superiore ai 50°C, all'erogazione:***
 - § *verificare la corretta circolazione dell'acqua calda in tutte le parti del sistema idrico assicurando, al contempo, che la temperatura all'interno dell'accumulo o del boiler sia non inferiore a 60°C mentre quella misurata in corrispondenza del ritorno dagli anelli di ricircolo non scenda al di sotto dei 50°C;*
 - § *verificare che la temperatura dell'acqua calda, erogata da ciascun terminale di uscita, raggiunga un valore non inferiore a 50°C entro 1 minuto dall'apertura del terminale (evitando schizzi) e che la temperatura dell'acqua fredda non superi i 20°C dopo un flussaggio di 1 minuto. In presenza di valvole miscelatrici termostatiche, verificare che le suddette temperature vengano raggiunte dalle tubazioni che le alimentano;*
- ***mantenere puliti e disincrostati, rompigetto dei rubinetti, docce e diffusori:***
 - § *pulire, disincrostare e, all'occorrenza, sostituire tutti i terminali (docce e rubinetti) di acqua calda e fredda; flussare abbondantemente e disinfettare periodicamente con cloro le cassette di scarico per WC, gli orinatoi, i by-pass e tutti gli altri punti sulla rete;*
- ***nelle stanze non occupate fare scorrere l'acqua, sia calda sia fredda, dai rubinetti e dalle docce per alcuni minuti, almeno una volta alla settimana e, comunque, prima che vengano occupate;***
- ***per prevenire e contenere la contaminazione è raccomandata:***
 - § *la decalcificazione degli elementi meno usurati mediante immersione in soluzione acida (acido sulfamico, acido acetico, ecc.) e successiva disinfezione, per un tempo non inferiore a 30 min, in acqua fredda contenente almeno 50 mg/L di cloro libero;*
 - § *la sostituzione di giunti, filtri ai rubinetti, soffioni e tubi flessibili usurati alle docce, nonché di ogni altro elemento di discontinuità. La frequenza della sostituzione è usualmente in funzione delle caratteristiche dell'acqua;*
- ***pulire e disinfettare tutti i filtri dell'acqua ogni 1-3 mesi;***
- ***pulire e disinfettare, almeno due volte l'anno, torri, evaporatori, condensatori delle unità di raffreddamento d'aria;***
- ***svuotare e disincrostare i serbatoi d'accumulo di acqua calda (ove presenti), almeno due volte all'anno.***

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni – art.233

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione da agenti cancerogeni e mutageni, il datore di lavoro si attiene alle prescrizioni di cui all'articolo 233 del D.Lgs. 81/08, applicandole a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa ed utilizzando ai fini di una corretta identificazione le sotto-elencate definizioni:

a) agente cancerogeno:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2, in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65;
- 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2, in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52 e 14 marzo 2003 n. 65;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Inoltre egli valuta, se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno, a provvedere affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso, purché tecnicamente possibile ed attenendosi ai valori limite riportati nell'allegato XLIII del D.Lgs. 81/08.

Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni ed i cui risultati sono riportati nel documento di cui all'articolo 17. Egli dovrà tenere conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

Pertanto, in relazione ai risultati scaturiti dalla valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente articolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative ed integrandolo con i seguenti dati:

- a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
- b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- d) l'esposizione dei suddetti lavoratori (ove nota) e il grado della stessa;
- e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecniche organizzative contenute negli articoli 237 e 238 e procede ad effettuare la corretta informazione e formazione, secondo quanto previsto nell'articolo 239. Inoltre di concerto con il medico competente il datore di lavoro adotta tutte le misure cliniche sanitarie previste nell'art. 242 ed attenendosi alle disposizioni previste negli articoli 243 e 244.

Verifica della Struttura

La struttura si presenta con i luoghi di lavoro in buone condizioni e non si rileva, da un accurato esame visivo, la presenza di materiali o di sostanze pericolose sia all'interno che nelle aree esterne all'immobile.

Conclusioni

Si asserisce che in nessuna delle attività esaminate o ad esse connesse è prevista l'esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni e che pertanto il rischio è da considerarsi **NULLO**.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Protezione da rischi all'esposizione all'Amianto – art.246

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione da amianto, il datore di lavoro si attiene alle prescrizioni di cui all'articolo 246 del D.Lgs. 81/08, all'art. n. 113 del D.lgs.106/09 che, fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992 n°257, si applicano a tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori un'esposizione ad amianto quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Ai fini di una corretta identificazione si designano i sotto-elencati silicati fibrosi:

- a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;
- b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;
- d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Il datore di lavoro, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria e volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni previste dall'art.248 del D.Lgs. 81/08 e procede ad effettuare una valutazione dei rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251 comma 1, 259 e 260 comma 1, nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Per tutte le attività di cui all'articolo 246 l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

- a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
- c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
- d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi, su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Il datore di lavoro deve sempre tenere in considerazione quanto previsto nell'articolo 254, che stabilisce il valore limite di esposizione per l'amianto fissato a 0,1 fibre per cm³ di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Pertanto il datore di lavoro deve provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Qualora il valore limite venga superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e verificata l'efficacia delle misure adottate, procedendo immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Inoltre, fermo restando quanto previsto dall'articolo 249 comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

- a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
 - 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
 - 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;
 - 3) oggetto del divieto di fumare;
- b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa, potendo essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni (in contenitori chiusi) qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;
- e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
- f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;
- g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione, adottando misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

Il datore di lavoro, al fine di garantire la tutela del lavoratore, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto negli articoli 253, 254, 255, e 256 ed adoperarsi ad effettuare una corretta informazione e formazione dei lavoratori, così come previsto negli articoli 257 e 258.

Al fine di garantire il rispetto della salute di tutti i lavoratori impiegati, il datore di lavoro li sottopone a sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni contenute negli articoli 41 e 259.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Verifica della Struttura

La struttura si presenta con i luoghi di lavoro in buone condizioni e, da un attento esame visivo, non si rileva la presenza di materiali o di sostanze pericolose, sia all'interno che nelle aree esterne.

Conclusioni

Si asserisce che i locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano livelli di rischio da esposizione all'amianto e che pertanto il rischio è da considerarsi **NULLO**.

Rischi di Esposizione ai Campi Magnetici – art. 206

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ai campi magnetici, l'articolo 206 del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), di seguito definiti, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia e da correnti di contatto, e non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Quindi per campi elettromagnetici si intendono le sotto-elencate definizioni:

- a) campi elettromagnetici:** i campi magnetici statici, i campi elettrici, sia magnetici ed elettromagnetici, variabili nel tempo e di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
- b) valori limite di esposizione:** i limiti all'esposizione a campi elettromagnetici, che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici siano protetti contro tutti i conosciuti effetti nocivi a breve termine per la salute;
- c) valori di azione:** l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente Capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Il Datore di lavoro dovrà attenersi, secondo l'allegato XXXVI del decreto legislativo, ai valori limite di esposizione riportati alla lettera A tabella 1 e ai valori limite di azione riportati alla lettera B tabella 2, nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, e presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- d) qualsiasi effetto indiretto quale:
 - 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

- 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
- 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative, progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- h) sorgenti multiple di esposizione;
- i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Per tutto quanto sopra il datore di lavoro si attiene alle disposizioni contenute nell'articolo 210 per quanto riguarda le misure di prevenzione e protezione, mentre nel caso di presenza di campi magnetici all'interno degli ambienti lavorativi avvia la sorveglianza sanitaria secondo le modalità previste negli articoli 41 e 211 del D.Lgs. 81/08.

Verifica della struttura

La struttura si presenta con i luoghi di lavoro in buone condizioni e, da un attento esame visivo, non si rileva la presenza di impianti che possano produrre campi magnetici pericolosi, sia all'interno che nelle aree esterne.

Conclusioni

Si asserisce che i locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano livelli di rischio da esposizione ai campi magnetici e che pertanto il rischio è da considerarsi **NULLO**.

Rischi di Esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali - art. 213

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione a radiazioni ottiche artificiali l'articolo 213 del D.lgs. 81/08 e l'art. 104 del D.Lgs. 106/09 stabiliscono le prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza, che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Quindi per radiazioni ottiche artificiali si intendono le sotto-elencate definizioni:

a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 μm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 μm . La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 μm), UVB (280-315 μm) e UVC (100-280 μm);

2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 μm ;

3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 μm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 μm), IRB (1400-3000 μm) e IRC (3000 μm -1 mm);

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;

d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti conosciuti, nocivi sulla salute;

f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$);

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
--	---	--

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato ($J \cdot m^{-2}$);

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiano ($W \cdot m^{-2} \cdot sr^{-1}$);

i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Il Datore di Lavoro dovrà attenersi ai valori limite di esposizione riportati nell'allegato XXXVII, parte I (*radiazioni incoerenti*) e parte II (*radiazioni laser*) del D.Lgs. 81/08, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, e presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

- a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;
- c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- g) la disponibilità di azioni di risanamento, volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

Attenendosi scrupolosamente alle disposizioni contenute nell'articolo 216 per quanto riguarda le misure di identificazione e valutazione dei rischi e all'articolo 217 per quanto riguarda le misure da

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

intraprendere al fine di eliminare o ridurre i rischi e nel caso di presenza di lavoratori sottoposti a radiazioni ottiche, il datore di lavoro attiva la sorveglianza sanitaria secondo le modalità previste negli articoli 41 e 218 del D.Lgs. 81/08.

Verifica della Struttura

La struttura si presenta con i luoghi di lavoro in buone condizioni e non si rileva la presenza di fonti di emanazione di radiazioni ottiche pericolose, sia all'interno che nelle aree esterne.

Conclusioni

Si asserisce che i locali e le aree esterne oggetto del presente documento non presentano livelli di rischio da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e che pertanto il rischio è da considerarsi **NULLO**.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Rischi di Esposizione ad Attrezzature con Videoterminale – art. 172

La tutela del lavoro svolto con attrezzature munite di videotermini viene normata dal presente articolo del D.Lgs. 81/08 e pertanto ai fini di una corretta definizione dell'attività di videoterminista, vengono indicate le seguenti definizioni:

- a) videoterminale:** uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
- b) posto di lavoro:** l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
- c) lavoratore:** il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a:

- a) rischi per la vista e per gli occhi;
- b) problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Inoltre il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati, organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Infine il datore di lavoro organizza l'attività lavorativa ottemperando alle sotto-elencate prescrizioni previste nell'art.175 del D.Lgs. 81/08:

- il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività;
- le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

- in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione dell'attività, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale;
- le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, ove il medico competente ne evidenzia la necessità;
- è comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro;
- nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro;
- la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

I lavoratori impegnati in attività lavorative con l'utilizzo di apparecchiature munite di videoterminali dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria con le modalità di cui all'articolo 41 del suddetto decreto, con particolare riferimento ai rischi per la vista, per gli occhi e per quelli a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, e sulle risultanze degli accertamenti medici vengono classificati ai sensi del comma 6 del citato articolo.

Verifica della Struttura

All'interno della struttura non vi sono postazioni di lavoro al VDT utilizzate abitualmente.

Ergonomia del posto di lavoro

- Ø Sedersi sul sedile e regolarlo ad una altezza tale che consenta di appoggiare i piedi sul pavimento e di formare un angolo di circa 90° tra le gambe ed il busto.
- Ø Se il sedile o il tavolo sono troppo alti è necessario richiedere un poggiapiedi.
- Ø Lo schienale deve essere posizionato in modo da sostenere per intero la zona lombare.
- Ø Lo schienale deve avere un'inclinazione di 90° o appena superiore rispetto al pavimento.
- Ø Disporre la tastiera in modo da lasciare tra essa e il bordo del tavolo uno spazio sufficiente per appoggiare gli avambracci durante la digitazione (almeno 15 cm).
- Ø Sistemare davanti a sé il monitor ad una distanza di circa 50-70 cm dagli occhi, regolando lo stesso in modo che sia leggermente più basso dell'altezza degli occhi.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

- Ø Verificare che il piano di lavoro sia sufficientemente illuminato integrandolo eventualmente con delle lampade da tavolo.

Conclusioni

All'interno della struttura non vi è personale che utilizza il VDT in maniera abituale e quindi il conseguente rischio è da considerarsi TRASCURABILE.

Rischio da Alcol-dipendenza

Il presente paragrafo è stato redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante, individuato nell'Allegato 1 dell'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.3.2006, fra le attività che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La valutazione è stata effettuata in assenza del Decreto attuativo previsto dall'art.41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 che deve rivisitare le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza, considerando che l'Intesa Stato-Regioni prescrive solo il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro interessati.

Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio deve dimostrare l'assenza di alcol nel sangue: **Alcolemia = 0**.

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell'art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto). Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l'accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio, o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

Come calcolare quanto si beve

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti. Ad esempio un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico (40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.



Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Effetti dell'assunzione di bevande alcoliche (EFFETTI ACUTI)

In virtù delle differenze metaboliche e fisiologiche tra sesso maschile e femminile le donne sono più vulnerabili all'alcol e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e li raggiungono con maggiore rapidità. In definitiva, fermo restando l'obbligo per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio (di cui all'accordo Stato-Regioni) di non assumere alcolici, quindi di non avere tracce di alcol nel sangue (alcolemia = 0), due bicchieri/unità alcoliche (24 grammi di alcol) per la donna e 3 bicchieri (36 grammi di alcol) per un uomo sono sufficienti per raggiungere il limite legale da non superare alla guida per i cittadini non rientranti nelle categorie per le quali il Codice della Strada non ammette l'assunzione di alcol (alcolemia = 0).

0,2 gr/l	MASCHIO	1 bicchiere	Iniziale tendenza a guidare in modo più rischioso, i riflessi sono disturbati leggermente ma aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente in virtù di una riduzione della percezione del rischio
	FEMMINA	1 bicchiere	
0,4 gr/l	MASCHIO	2 bicchieri	Rallentano le capacità di vigilanza ed elaborazione mentale; le percezioni ed i movimenti o le manovre vengono eseguiti bruscamente con difficoltà di coordinazione
	FEMMINA	1 bicchiere	
0,5 gr/l	MASCHIO	3 bicchieri	Il campo visivo si riduce prevalentemente a causa della visione laterale (più difficile perciò controllare lo specchietto retrovisore o controllare le manovre di sorpasso se si guidano veicoli); contemporaneamente si verifica la riduzione del 30-40% della capacità di percezione degli stimoli sonori, luminosi ed uditivi e della conseguente capacità di reazione
	FEMMINA	2 bicchieri	
0,6 gr/l	MASCHIO	3 bicchieri	I movimenti e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo e la facoltà visiva laterale è fortemente compromessa
	FEMMINA	2 bicchieri	
0,7 gr/l	MASCHIO	4 bicchieri	I tempi di reazione sono fortemente compromessi; l'esecuzione dei normali movimenti attuati alla guida è priva di coordinamento, confusa e conduce sempre a gravi conseguenze
	FEMMINA	3 bicchieri	
0,9 gr/l	MASCHIO	5 bicchieri	L'adattamento all'oscurità è compromesso accompagnandosi alla compromissione della capacità di valutazione delle distanze, degli ingombri, delle traiettorie dei veicoli e delle percezioni visive simultanee (per esempio di due autoveicoli se ne percepisce solo uno)
	FEMMINA	4 bicchiere	
1,0 gr/l	MASCHIO	6 bicchieri	Ebbrezza franca e manifesta, caratterizzata da euforia e disturbi motori che rendono precario l'equilibrio. È manifesta e visibile l'alterazione della capacità di attenzione, con livelli di capacità visiva minima e tempi di reazione assolutamente inadeguati, c'è maggior tendenza alla distrazione. Le percezioni sonore vengono avvertite con ritardo accentuato e comunque in maniera inefficace a determinare un riflesso utile alla salvaguardia della propria e altrui incolumità. Il comportamento alla guida si caratterizza attraverso sbandate volontarie dell'autoveicolo o della moto, guida al centro della strada o in senso contrario, incapacità di valutazione della posizione del veicolo rispetto alla carreggiata. Le luci degli abbaglianti, le percezioni luminose intense, possono essere la causa determinante della perdita completa di un controllo già precario, provocando un accecamento transitorio a cui segue un recupero molto lento della visione
	FEMMINA	4 bicchieri	
> 1,0 gr/l	Lo stato di euforia viene sostituito da uno stato di confusione mentale e di totale perdita della lucidità con conseguente sopore e sonnolenza molto intensa. La probabilità di subire un incidente è di 10 - 25 volte maggiore rispetto ad una persona che non ha bevuto		

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
--	---	------------------------------------

Effetti dell'assunzione di bevande alcoliche (EFFETTI A LUNGO TERMINE)

È importante ricordare che l'alcol etilico è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena (tumori maligni di cavità orale, faringe, laringe, esofago e fegato) e psicotropa (può dare dipendenza). Bere alcolici è quindi un comportamento a rischio; a basso rischio se l'assunzione avviene a stomaco pieno e a basse dosi (meno di 20g al giorno per le donne, meno di 40g al giorno per i maschi), ma può diventare dannoso/problematico con l'assunzione di dosi maggiori (più di 40g al giorno per le donne, più di 60g al giorno per i maschi) comportando danni fisici, psichici o sociali.

L'alcol-dipendenza è un insieme di fenomeni fisiologici, comportamentali e cognitivi in cui l'uso di alcol riveste per l'individuo una priorità sempre maggiore rispetto ad abitudini che in precedenza avevano ruoli più importanti. La caratteristica predominante è il continuo desiderio di bere. Parlando di alcolismo cronico è opportuno distinguere la condizione di Abuso alcolico definita come compromissione dell'esistenza correlata all'alcol, che interferisce con le normali funzioni dell'individuo dalla Dipendenza alcolica nella quale alla compromissione citata si associa l'evidenza dello stato di obbligo/necessità per il soggetto di assumere alcolici, accompagnato da un'aumentata tolleranza all'etanolo o a segni fisici di astinenza.

Effetti dell'assunzione di bevande alcoliche (EFFETTI A LUNGO TERMINE)

1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
 - a. *impiego di gas tossici (articolo 8 del R.D. 9 gennaio 1927, e s.m.i.);*
 - b. *conduzione di generatori di vapore (D.M. 1 marzo 1974);*
 - c. *attività di fochino (articolo 87 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302);*
 - d. *fabbricazione e uso di fuochi artificiali (D.P.R. 12 gennaio 1973, n. 145);*
 - e. *vendita di fitosanitari (articolo 23 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290);*
 - f. *direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1450 e s.m.i.);*
 - g. *manutenzione degli ascensori (D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162).*
2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334);
3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico ed infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica caposala e ferrista;
5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

6. **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**
7. mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
 - a. *addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;*
 - b. *personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; o personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;*
 - c. *personale navigante delle acque interne; o personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;*
 - d. *conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;*
 - e. *personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;*
 - f. *responsabili dei fari o piloti d'aeromobile;*
 - g. *controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; o personale certificato dal Registro aeronautico italiano; o collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; o addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci.*
9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10. lavoratori addetti ai comparti edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
11. capi-forno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14. tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Possibili conseguenze in funzione dell'inosservanza di norme o disposti contrattuali

La verifica dell'avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell'ambito dell'attività di guida.

Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l'assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può comportare l'attivazione di provvedimenti disciplinari.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Alcol come fattore di rischio

L'alcol etilico o etanolo è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta (ad esempio il vino), di amidi di cui sono ricchi cereali (ad esempio la birra) e tuberi, oppure dalla distillazione (ad esempio i superalcolici).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) classifica l'alcol fra le droghe; è una droga giuridicamente legale ma è una sostanza molto tossica, potenzialmente cancerogena ed è causa di dipendenza spesso sottovalutata.

Come tutte le droghe anche l'alcol ha un potere **psicoattivo** (è in grado cioè di modificare il funzionamento del cervello) e quindi altera il comportamento.

L'**alcolemia** è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti). Assumere un bicchiere di bevanda alcolica altera i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio.

La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è circa 1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora, quindi 1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui è necessario NON bere nelle ore precedenti all'inizio del turno di lavoro. L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo. I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol.

L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia **acuti** che **cronici**. Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità; aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Analisi della struttura

Nell'Istituzione Scolastica non vengono distribuite e conseguentemente non vengono assunte bevande alcoliche.

Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio va garantita, in sede di convenzione, il divieto di somministrazione nei refettori, nei bar e nei distributori automatici.

Pur in assenza di un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore e di terzi, è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

Conclusioni

In assenza del decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08, sulla base delle linee guida regionali già emanate (in Abruzzo non sono state emanate linee guida), si ritiene opportuno non procedere alla sorveglianza sanitaria relativa all'alcol dipendenza.

Oltre al divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche, ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente dirigenti o preposti con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione/somministrazione di bevande alcoliche.

Con analoghe finalità i lavoratori vanno informati (**vedi modello di Informativa a pag. seguente**):

- sugli effetti dannosi dell'alcol;
- sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- sul limite del tasso alcolico nel sangue durante il lavoro, pari a "zero";
- sul divieto di assunzione di alcol sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- sulle procedure aziendali di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività, come avvengono le procedure di verifica e quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

L'informazione, per ragioni educative, va estesa anche al personale non docente.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Ai sigg. lavoratori

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO - DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

L'art. 15, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati" recita: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

Le attività lavorative soggette a tale divieto sono:

- **attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;**

Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

Soggetto colto in stato di ebbrezza: per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15 della L. n. 125/2001, al comma 2, prevede che: "Per le finalità del presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ... ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali."; è appena il caso di rilevare che le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Rifiuto del controllo sanitario da parte del lavoratore: il rifiuto ingiustificato, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, di sottoporsi al controllo sanitario, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 93 dello stesso decreto 626 (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della L. n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

Data,

Il datore di lavoro

Distribuzione nota informativa "SICUREZZA SUL LAVORO - divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche - Individuazione attività lavorative che comportano elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per sicurezza o salute dei terzi"

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Valutazione del rischio Esplosione - art. 287

In materia di tutela preventiva dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione al rischio esplosione il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da esplosione, e tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti, individuando le sotto-elencate definizioni:

- a) atmosfera esplosiva:** miscela in aria di una sostanza infiammabile (o combustibile) sotto forma di gas, vapore, nebbia, o polvere, in condizioni atmosferiche normali, in cui, dopo l'accensione, la combustione procede fino ad esaurimento della miscela stessa;
- b) condizioni atmosferiche:** condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra ed al di sotto dei livelli di riferimento, denominati Condizioni Atmosferiche Normali, di 101,3 kPa (1013 mbar) e 20°C (293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della polvere combustibile;

I criteri adottati per la valutazione dei rischi di esplosione e delle relative misure di prevenzione e protezione sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, riguardante l'attuazione della direttiva 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Il pericolo di esplosione è correlato ai materiali ed alle sostanze lavorate, utilizzate o rilasciate da apparecchi, sistemi di protezione e componenti e ai materiali utilizzati per costruire apparecchi, sistemi di protezione e componenti.

L'analisi dei rischi da esplosione tende, inizialmente, a prevenire la formazione di atmosfere esplosive e se la natura dell'attività non consente di prevenire tale formazione, ad evitare l'accensione ed a attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Gli elementi principali tenuti presenti per la valutazione di cui sopra sono:

1. Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
2. Probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e diventino attive ed efficaci;
3. Caratteristiche dell'impianto, delle sostanze utilizzate, dei processi e loro possibili iterazioni;
4. Entità degli effetti prevedibili tenendo in considerazione anche i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Ripartizione in zone dei luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Per ciascuna SE e ciascun grado di emissione devono essere definite le zone a pericolo di esplosione che, nella Norma CEI EN 60079-10, sono così definite:

Gas, vapori o nebbie	Zona 0	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in un miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.
	Zona 1	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
	Zona 2	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.
Polveri	Zona 20	Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.
	Zona 21	Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.
	Zona 22	Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

I principali parametri osservati per l'individuazione e la valutazione dei rischi sono:

specifici per: **GAS, VAPORI O NEBBIE**

- g 1. Presenza e tipologia delle sostanze infiammabili;
- g 2. Tipologia dell'ambiente;
- g 3. Sorgenti di emissione (grado e tipologia);
- g 4. Ventilazione dell'ambiente;
- g 5. Controllo dell'emissione;
- g 6. Determinazione della zona con pericolo d'esplosione;

specifici per: **POLVERI**

- g 1. Presenza e tipologia delle polveri combustibili;
- g 2. Sorgenti di emissione – compresi gli strati;
- g 3. Determinazione della zona con pericolo d'esplosione;
- g 4. Strati di polvere – Innesco dovuto ad una superficie calda;
- g 5. Livello del mantenimento della pulizia;

Determinazione della presenza di sorgenti di accensione efficaci

In questo ambito viene valutata la probabilità di esistenza di sorgenti di accensione efficaci, tenendo conto di quelle che possono essere introdotte, per esempio, da operazioni di manutenzione e/o pulizia.

L'idoneità di accensione della sorgente d'innescò deve essere confrontata con le caratteristiche di accensione della sostanza infiammabile. Ai fini della presente valutazione, qualora non possa essere valutata la probabilità di esistenza di una sorgente di accensione efficace, si deve supporre che la sorgente di accensione sia sempre presente.

La norma UNI EN 1127-1 individua 13 (tredici) diversi tipi di sorgenti di accensione che potrebbero essere efficaci. L'individuazione consiste nel determinare fra le 13 tipologie elencate il numero SA di sorgenti di accensione particolarmente rilevanti nella prassi aziendale.

Per ogni sorgente di accensione SA individuata al punto precedente è necessario assegnare un indice di probabilità SA_i convenzionalmente compreso fra 1 e 3, in cui i è un numero incluso fra 1 ed SA che rappresenta l'i-sima sorgente d'accensione individuata. Tale indice SA_i tiene conto della frequenza d'accadimento di tutti quegli eventi indesiderati direttamente responsabili dell'innescò di un'esplosione. La tabella di seguito riportata illustra i valori dell'indice associati alla frequenza degli eventi critici:

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

EVENTO CRITICO (CONDIZIONE IN CUI SI MANIFESTA LA SORGENTE)	INDICE SA _i
La sorgente di accensione può manifestarsi continuamente o frequentemente	1,50
La sorgente di accensione può manifestarsi durante il normale funzionamento	
La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze rare	1,25
La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni	
La sorgente di accensione può manifestarsi in circostanze molto rare	1,00
La sorgente di accensione può manifestarsi unicamente a seguito di rare disfunzioni	

Pertanto verranno assegnati tanti SA_i quante sono le sorgenti SA individuate e l'analisi della probabilità dell'esplosione terrà conto delle possibili sorgenti di accensione che non possono essere eliminate mediante interventi tecnici, strutturali e/o procedurali.

SORGENTE DI ACCENSIONE (SA)	PUNTEGGIO ASSEGNATO ALLA SORGENTE (SA _i)		
	1,00	1,25	1,50
a) Superfici calde			
b) Fiamme e gas caldi (incluse le particelle calde)			
c) Scintille di origine meccanica			
d) Materiale elettrico			
e) Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica			
f) Elettricità statica			
g) Fulmine			
h) Onde elettromagnetiche a radiofrequenza (RF) da 10 ⁴ Hz a 3 x 10 ¹² Hz			
i) Onde elettromagnetiche da 3 x 10 ¹¹ Hz a 3 x 10 ¹⁵ Hz			
j) Radiazioni ionizzanti			
k) Ultrasuoni			
l) Compressione adiabatica e onde d'urto			
m) Reazioni esotermiche, inclusa l'autoaccensione delle polveri			

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Determinazione della probabilità dell'esplosione

Stabilite le tredici possibili sorgenti d'accensione si procede, verificando quali siano applicabili alla data circostanza analizzata a seconda del tipo di zona con pericolo d'esplosione precedentemente determinata (zona 0, 20, 1, 21, 2 o 22). Ai fini della presente valutazione si considera una situazione ottimale e cioè, non vengono considerate eventuali anomalie relative a violazioni di norma, ecc. Ad esempio si considera che l'impianto elettrico sia progettato ed installato secondo la vigente normativa e che il rischio di accensione di un'atmosfera esplosiva dovuta alle installazioni elettriche sia già ridotto.

Per determinare P è prima necessario calcolare direttamente un fattore, indicato con Pb, il quale individua la probabilità P stessa ma trasportata su un'ampia scala di valori. Nel dettaglio Pb è ottenibile applicando la seguente formula:

$$Pb = k \cdot du \cdot \prod SA_i \quad \text{dove } i = 1, 2, \dots, SA$$

dove:

- du durata della presenza di atmosfere esplosive (vedi tabella);
- $\prod SA_i$ produttoria degli SA_i , ovvero quantità che rappresenta il prodotto fra gli SA_i individuati, cioè tale che $\prod SA_i = SA_1 \cdot SA_2 \cdot \dots \cdot SA_{SA}$ con $1 \leq SA \leq 13$;
- k coefficiente moltiplicativo funzione del numero di sorgenti di accensione SA presenti all'interno della zona con pericolo d'esplosione (vedi tabella), cioè tale che $k = k(SA)$.

Preventivamente alla determinazione della probabilità dell'esplosione si prende a riferimento quanto sotto specificato per la determinazione della durata annua della zona con pericolo di esplosione "d".

DURATA TEORICA ANNUA DELL'ATMOSFERA ESPLOSIVA (d)	
GAS, VAPORI O NEBBIE	ORE/ANNO
Zona 0	oltre 1000 h
Zona 1	oltre 10 h fino a 1000 h
Zona 2	oltre 0,1 h fino a 10 h

VALORI DI "k" IN FUNZIONE DEL NUMERO DI SA PRESENTI	
n = 1	k = 1,10
n = 2	k = 1,20
n = 3	k = 1,30
n = 4	k = 1,40
n = 5	k = 1,50
n = 6	k = 1,60

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

n = 7	k = 1,70
n = 8	k = 1,80
n = 9	k = 1,90
n = 10	k = 2,00
n = 11	k = 2,10
n = 12	k = 2,20
n = 13	k = 2,30

Ora, applicando la magnitudo della probabilità che notoriamente varia da 1 a 4 ed assegnando alla scala della probabilità (da 1 a 4) i seguenti valori di P_b si deduce quanto segue:

PROBABILITÀ		
VALORE CALCOLATO DELLA PROBABILITÀ (P_b)	MAGNITUDO	DEFINIZIONE
$P_b > 5000$	4	Molto probabile
$2900 < P_b \leq 5000$	3	Probabile
$600 < P_b \leq 2900$	2	Poco probabile
$1 \leq P_b \leq 600$	1	Improbabile

Determinazione del danno dell'esplosione

Il danno risulta essere strettamente legato alla tipologia dell'ambiente ed alla presenza o meno di persone all'interno e/o nell'intorno della zona con pericolo d'esplosione (area di danno). Il danno presumibile maggiore, in caso di esplosione consiste, sicuramente, nella "perdita di vite umane e/o lesioni gravi e gravissime". Il danno conseguente ad un'esplosione viene considerato maggiore all'interno di un ambiente confinato in quanto i possibili effetti dei fattori sopraccitati saranno maggiori rispetto ad un'analoga esplosione in ambiente aperto.

Il danno a persone o strutture è correlabile all'effetto fisico di un evento incidentale mediante modelli di vulnerabilità più o meno complessi. Ai fini della presente metodologia, è da ritenere sufficientemente accurata una trattazione basata sul superamento di un valore di soglia, al di sotto del quale si ritiene convenzionalmente che il danno non accada, al di sopra del quale viceversa si ritiene che il danno possa accadere. In particolare, per le valutazioni in oggetto, la possibilità di danni a persone o a strutture è definita sulla base del superamento dei valori di soglia espressi nella seguente tabella.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

VALORI DI SOGLIA						
SCENARIO INCIDENTALE	ELEVATA LETALITÀ		INIZIO LETALITÀ	LESIONI IRREVERSIBILI	LESIONI REVERSIBILI	DANNI ALLE STRUTTURE / EFFETTO DOMINO
	SPAZI CHIUSI	SPAZI APERTI				
Sovra-pressione di picco	0,3 [bar]	0,6 [bar]	0,14 [bar]	0,07 [bar]	0,03 [bar]	0,3 [bar]

Il criterio di fondo sul quale si basa il metodo è quello di assumere come distanza rappresentativa di danno per le persone quella che corrisponde ad una sovra-pressione di picco di 0,07 bar. Scopo del metodo è quello di stabilire, con un sufficiente grado di accuratezza, se un'esplosione che avvenga in condizioni definite in un determinato ambiente di lavoro possa provocare effetti negativi (per convenzione assunti come il superamento della soglia di sovra-pressione di 0,07 bar) entro una distanza di danno da stimarsi e suddivisibile in intervalli come di seguito elencato:

- ☐ inferiore a 2 m;
- ☐ compresa tra 2 e 10 m;
- ☐ compresa tra 10 e 50 m;
- ☐ superiore a 50 m.

L'analisi delle formule di calcolo proposte in letteratura e degli intervalli di variabilità dei parametri ha portato ad individuare la seguente relazione generale per la stima della distanza di danno:

$$d = f \sqrt[3]{V}$$

dove:

- d distanza di danno stimata [m];
- f coefficiente dipendente dalle condizioni ambientali e dall'agente che provoca l'atmosfera esplosiva;
- V volume pericoloso dell'atmosfera esplosiva [m³].

La "magnitudo" del danno verrà indicata, infine, in base all'interpolazione dei seguenti fattori (come indicato in tabella):

- o *DISTANZA DI DANNO*
- o *TIPOLOGIA DELL'AMBIENTE*
- o *POSSIBILITA' DI COINVOLGIMENTO DI PERSONE*

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

		DANNO					
TIPOLOGIA DELL' AMBIENTE	Chiuso	3	4	4	4	Presenza	COINVOLGIMENTO DI PERSONE
		1	2	2	2	Assenza	
	Aperto	3	3	4	4	Presenza	
		1	1	2	2	Assenza	
		d ≤ 2m	2 < d < 10	10 < d < 50	D ≥ 50		
		DISTANZA DI DANNO					

Altresì il Danno (D) viene definito come:

DANNO	
MAGNITUDO	DEFINIZIONE
4	Molto grave
3	Grave
2	Medio
1	Lieve

Determinazione del rischio d'esplosione

$$R = P > D$$

P (probabilità)					
4	4	8	12	16	
3	3	6	9	12	
2	2	4	6	8	
1	1	2	3	4	
	1	2	3	4	D (danno)

$R > 8$	ELEVATO
$4 \leq R \leq 8$	MEDIO
$2 \leq R \leq 3$	TRASCURABILE
$R = 1$	NULLO

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Analisi della Struttura

- 1) La struttura è dotata di impianto di riscaldamento centralizzato.

Conclusioni

I risultati della valutazione del rischio da esplosione hanno dimostrato che:

- per l'impianto di riscaldamento, in base alla tipologia, è presente un rischio classificato **NULLO**;

Pertanto l'intera struttura è sottoposta ad un rischio da esplosione classificato **NULLO**.

Valutazione del rischio Sismico

La valutazione del rischio sismico è una procedura di particolare difficoltà, dal momento che si basa su una tipologia di evento fortemente imprevedibile sia per l'intensità che per i tempi di accadimento.

METODOLOGIA

Il rischio sismico, come per gli altri rischi naturali, si esprime in funzione di tre parametri:

1. PERICOLOSITÀ (caratteristica del sito);
2. VULNERABILITÀ (caratteristica dell'edificio);
3. ESPOSIZIONE (caratteristiche delle attività svolte).

Quindi la formula classica del rischio $R = f(P, D)$, utilizzando in "f" il fattore moltiplicativo $R = P \times D$ viene sostituita da una formula che, tenendo conto dei parametri sopra indicati diviene più realistica: il danno D diverrà funzione della vulnerabilità dell'edificio e dell'esposizione:

$$R = P \times (V \times E)$$



1. PERICOLOSITÀ

La pericolosità sismica di un territorio è rappresentata dalla frequenza e dalla intensità dei terremoti che lo potrebbero interessare, ovvero dalla sua sismicità. Tecnicamente è definita come la probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo (periodo di ritorno) si verifichi un evento sismico con assegnate caratteristiche. Essa è variabile non modificabile e il suo valore sarà ricavato dalle carte della pericolosità sismica definite per il territorio al livello statale e regionale.

2. VULNERABILITÀ

La Vulnerabilità sismica, definita come la predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata, ovvero di partecipare a movimento sismico e quindi la sua capacità di resistervi o meno, in funzione dei materiali e della morfologia costruttiva e della conformazione geometrica, è da stabilirsi tramite indagini e valutazioni specifiche, da parte dell'ente proprietario, obbligato per l'art. 2 comma 3, dell'OPCM 3274/2003 (*"è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, pubblici e privati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione"*

civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale "collasso").



3. ESPOSIZIONE

L'Esposizione è influenzata dal numero di persone presenti, dalle attività svolte e dalle perdite subite in caso di sisma: anche questo è un parametro difficile da modificare. Si può intendere l'importanza dei beni esposti al rischio la tipologia di utenza che può essere coinvolta nei crolli a seguito di un evento sismico in termini di vite umane. Nel caso delle scuole, l'utenza è da considerarsi basilare (edifici con notevole affollamento di ragazzi in età scolare, nella maggioranza dei casi minorenni).

Inoltre l'utilizzo quotidiano degli ambienti scolastici e la normale attività, in essi svolta, potrebbe esporre i presenti a rischi aggiuntivi, durante le attività sismiche, in relazione alle vulnerabilità di elementi non strutturali come scaffali, attrezzature ginniche, macchine operatrici presenti nei laboratori, questo parametro è legato alle modalità di gestione degli ambienti da parte del Datore di Lavoro che per questi ultimi aspetti (vulnerabilità degli elementi non strutturali ha predisposto un apposito registro dei controlli funzionale a monitorare tali situazioni.

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
--	---	------------------------------------

Analisi della struttura - Valutazione del Rischio Sismico

Per la valutazione del rischio sismico, analogamente alla classica matrice del rischio si adotta anche in questo caso una scala che varia da 1 a 4, dove 4 è il valore massimo (situazione peggiore) e 1 il valore minore (situazione migliore) per ciascuna delle entità indicate:

Indicatore	Valore	Motivazione
Pericolosità P	1	Edificio in zona sismica 4 – BASSA
	2	Edificio in zona sismica 3 – MEDIA
	3	Edificio in zona sismica 2 – ELEVATA
	4	Edificio in zona sismica 1 – ALTA
Esposizione E	1	Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell'edificio
	2	Presenza moderata di lavoratori e/o di utenza priva di familiarità dell'edificio
	3	Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell'edificio
	4	Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza priva di familiarità dell'edificio
Vulnerabilità V	1	Struttura con indice di rischio con valori alti ($0,8 < \xi < 1$)
	2	Struttura con indice di rischio con valori medi ($0,6 < \xi < 0,8$)
	3	Struttura con indice di rischio con valori bassi ($0,2 < \xi < 0,6$)
	4	Struttura con indice di rischio con valori molto bassi ($0 < \xi < 0,2$)

Quindi il valore **D** (Danno) sarà trovato mettendo a matrice V (Vulnerabilità) x E (Esposizione):

D(x) = V(x) x E(x)		Vulnerabilità è	V1	V2	V3	V4
		Esposizione è				
D1	LIEVE	E1	1	2	3	4
D2	MODERATO	E2	2	4	6	8
D3	GRAVE	E3	3	6	9	12
D4	GRAVISSIMO	E4	4	8	12	16

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Vulnerabilità Sismica	
V1	$0,8 < \xi < 1$
V2	$0,6 < \xi < 0,8$
V3	$0,2 < \xi < 0,6$
V4	$0 < \xi < 0,2$

Esposizione	
E1	Molto bassa
E2	Bassa
E3	Media
E4	Alta

I valori per l'edificio scolastico Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi" desunti dall'Elenco ricognitivo dello stato di attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003 (pubblicati dalla Regione Abruzzo - Dipartimento opere pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile) e dai documenti agli atti della Scuola sono i seguenti:

Indice di Rischio **NON DISPONIBILE**

Esposizione è E3 (Presenza significativa di lavoratori e/o di utenza con familiarità dell'edificio)

Pertanto non è possibile effettuare il calcolo matriciale, in mancanza dell'Indice di Rischio.

Il valore così determinato di **D** (Danno) moltiplicato per il valore desunto dalla documentazione (mappe e relazioni) della pericolosità sismica nazionale (**P**) servirà a trovare il valore del rischio sismico (**R**); **D** verrà messo a matrice con il valore di **P** e se ne dedurrà il rischio che sarà valutato secondo lo schema classico già definito per la valutazione del rischio in generale:

RS(x)=P(x) x D(x)		Danno è Pericolosità è	D1	D2	D3	D4
RS1	MOLTO BASSO	P1	1	2	3	4
RS2	BASSO	P2	2	4	6	8
RS3	MEDIO	P3	3	6	9	12
RS4	ALTO	P4	4	8	12	16

I valori di Pericolosità Sismica da adottare per la valutazione del Rischio Sismico per l'edificio Scolastico Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi" sono desunti dalla Mappa di Pericolosità Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che sulla base dei valori di accelerazione del suolo inserisce la zona in cui insiste il plesso in questione in **Zona Sismica 2**.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Pericolosità Sismica	
Zona 4 - Bassa	P1
Zona 3 - Media	P2
Zona 2 - Elevata	P3
Zona 1 - Alta	P4

Danno	
D1	LIEVE
D2	MODERATO
D3	GRAVE
D4	GRAVISSIMO

Vista l'assenza del valore dell'Indice di Rischio, non è stato possibile valutare il Rischio Sismico per l'insufficienza dei dati necessari alla valutazione.

È stata richiesta all'Ente Proprietario la documentazione mancante.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Azioni da intraprendere

Livello di Rischio Sismico	Azioni da intraprendere		Scala temporale
	Intervento sull'edificio (ente proprietario)	Interventi gestionali (Istituzione Scolastica)	
Molto Basso	Controlli ed interventi per mantenere l'indice di vulnerabilità adeguato	- Procedura di emergenza sismica - Prove di evacuazione	Nel lungo termine
Basso	Interventi non strutturali sull'edificio, per rimuovere eventuali vulnerabilità non strutturali	- Procedura di emergenza sismica - Prove di evacuazione (<i>minimo due all'anno</i>)	Nel medio termine
Medio	- Interventi strutturali nell'edificio, mirati all'innalzamento dell'indice di vulnerabilità sismica ($0,8 < \xi < 1$) - Interventi non strutturali sull'edificio, per rimuovere eventuali vulnerabilità non strutturali - Installazione di allarme sismico con accelerometri tarati a media intensità di movimento	- Procedure di protezione e evacuazione durante l'emergenza sismica - Procedure per il riconoscimento degli allarmi - Vademecum delle figure di riferimento in caso di emergenza sismica - Prove di evacuazione periodiche (<i>maggiori di due all'anno</i>)	Nel breve periodo
Alto	- Interventi URGENTISSIMI strutturali e non strutturali, mirati all'innalzamento dell'indice di vulnerabilità sismica ($0,8 < \xi < 1$). - Se ciò non fosse possibile o i tempi dell'intervento fossero troppo lunghi prevedere lo spostamento dell'attività in altro edificio con indice di vulnerabilità adeguato. - Installazione di allarme sismico con accelerometri tarati a bassa intensità di movimento.	- Procedure di protezione e evacuazione durante l'emergenza sismica - Procedure di riconoscimento degli allarmi - Procedure per il post sisma - Vademecum delle figure di riferimento in caso di emergenza sismica - Prove di evacuazione periodiche (<i>maggiori di due all'anno</i>) - Incontri informativi con personale della protezione civile - Incontri con personale capace di fornire strumenti utili per la gestione del panico in situazioni di emergenza	Immediatamente

Requisiti di sicurezza da richiedere alle ditte esterne

(Legge 3 Agosto 2007 n.123)

Art.26 D.lgs 81/08 ed art.16 D.lgs 106/09

(Contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione)

1) Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo deve:

- a) verificare (con le modalità previste all'art. 6 comma 8 lettera g), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) acquisire l'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n°445/00;
- c) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2) Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3) **Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di**

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163, e successive modificazioni, tale documento redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto e subappalto ai quali si applica solo l'art.26 del D.Lgs. 81/08, è necessaria e sufficiente l'indicazione dei costi della sicurezza del lavoro.

Nei contratti di subappalto derivanti da un appalto pubblico relativi a lavori, forniture e servizi ai quali si applica l'art. 118 del D.Lgs. 163/06, è obbligatoria la corresponsione degli oneri della sicurezza al subappaltatore senza alcun ribasso.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

Verifica documentale:

1. Documento Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs 81/08;
2. Copia Registro Infortuni;
3. Copia libro matricola dei dipendenti;
4. Schede di consegna dei dispositivi di protezione individuali;
5. Idoneità sanitaria dei lavoratori;
6. Nomina del Medico Competente e del RSPP;
7. Autocertificazione dell'avvenuto pagamento dei contributi previdenziali.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

SCHEMA
VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 lett. b D.Lgs. 81/08)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice ha ricevuto dal Committente di effettuare presso i lavori/il servizio/la fornitura di cui all'ordine n. del si sono riuniti i Signori:

(per il Committente)

(per l'Appaltatore)

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti.

In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato:

Rischi connessi all'ambiente di lavoro (*committente: vedi informazioni contenute in "SCHEMA DI INFORMAZIONE RELATIVA AI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAL COMMITTENTE"*)

Eventuali ulteriori rischi connessi all'ambiente di lavoro (*committente*).....

Rischi connessi alle lavorazioni (*appaltatore*).....

Rischi connessi all'uso di attrezzature, macchine ed impianti (*appaltatore*).....

Rischi connessi all'uso di particolari sostanze, radiazioni, vibrazioni ecc

In relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di protezione

.....

Per il Committente:

.....

Per l'Appaltatore

.....

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Tutela delle lavoratrici madri

La normativa specifica di tutela delle lavoratrici madri comprende una serie di leggi emanate nel corso degli anni.

Si elencano di seguito le principali norme:

- o **Legge 30 dicembre 1971 n. 1204** "Tutela delle lavoratrici madri" in cui veniva sancito il divieto di adibire le lavoratrici, durante la gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto, a lavori pericolosi faticosi ed insalubri nonché al trasporto e al sollevamento di pesi.
- o **DPR 1026 del 25/11/76** "Regolamento di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" nel quale venivano esplicitati i lavori faticosi pericolosi ed insalubri vietati in gravidanza ed eventualmente fino a 7 mesi dopo il parto.
- o **Legge 9 dicembre 1977 n. 903** "Parità fra uomini e donne in materia di lavoro", nella quale veniva sancito il divieto di lavoro notturno.
- o **D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 645** "Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53"**, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D.Lgs. 645/96, conseguentemente abrogati.

Il D.Lgs. 151/01 riunisce in un testo unico tutte le norme di tutela delle lavoratrici madri.

In particolare individua:

- 1. i lavori vietati;**
- 2. la necessità di una valutazione dei rischi ad hoc;**
- 3. le misure di prevenzione e protezione da adottare.**

Sulla base della valutazione dell'attività e degli strumenti/attrezzature utilizzati durante il lavoro si ritiene che le mansioni di insegnante e collaboratore scolastico (si rimanda al paragrafo relativo all'analisi delle mansioni) possano essere svolte da personale femminile durante la gravidanza, l'allattamento e il puerperio, secondo quanto di seguito espresso:

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

ERGONOMIA

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
ATTIVITÀ' IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
POSTURE INCONGRUE	NON PRESENTE	PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORO IN POSTAZIONI ELEVATE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI CON MACCHINA MOSSA A PEDALE, QUANDO IL RITMO SIA FREQUENTE O ESIGA SFORZO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
MANOVALANZA PESANTE MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI	NON PRESENTE	PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI SU MEZZI IN MOVIMENTO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro

AGENTI FISICI

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
RUMORE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA (per esposizioni > 80 dB(A)) DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO (per esposizioni > 85 dB(A))
SCUOTIMENTI - VIBRAZIONI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
SOLLECITAZIONI TERMICHE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA DIVIETO FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO PER ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO BASSE (es. lavori nelle celle frigorifere)

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
RADIAZIONI IONIZZANTI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
RADIAZIONI NON IONIZZANTI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA <i>Per esposizioni superiori a quelle ammesse per la popolazione generale</i>

AGENTI BIOLOGICI

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI DI RISCHIO da 2 a 4	PRESENTE	PRESENTE	PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

AGENTI CHIMICI

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
SOSTANZE O MISCELE CLASSIFICATE COME PERICOLOSE (TOSSICHE, NOCIVE, CORROSIVE, IRRITANTI)	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO <i>Può essere consentito l'uso di sostanze o preparati classificati esclusivamente irritanti per la pelle e con frase di rischio "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle", a condizione che il rischio sia evitabile con l'uso dei DPI.</i>
PIOMBO E DERIVATI CHE POSSONO ESSERE ASSORBITI DALL'ORGANISMO UMANO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
--	---	-----------------------------------

ALTRI LAVORI VIETATI

PERICOLO	INSEGNANTE	INSEGNANTE di SOSTEGNO	COLLABORATORE SCOLASTICO	DIVIETI
LAVORO NOTTURNO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A UN ANNO DI VITA DEL BAMBINO
LAVORI A BORDO DI NAVI, AEREI, TRENI, PULMAN O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE IN MOTO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI MONDA E TRAPIANTO DEL RISO	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
LAVORI DI ASSISTENZA E CURA DEGLI INFERMI NEI SANATORI E NEI REPARTI PER MALATTIE INFETTIVE E PER MALATTIE NERVOSE E MENTALI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI AGRICOLI CHE IMPLICANO LA MANIPOLAZIONE E L'USO DI SOSTANZE TOSSICHE O ALTRIMENTI NOCIVE NELLA CONCIMAZIONE DEL TERRENO E NELLA CURA DEL BESTIAME	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO
LAVORI CHE ESPONGONO ALLA SILICOSI E ALL'ASBESTOSI O ALLE ALTRE MALATTIE PROFESSIONALI	NON PRESENTE	NON PRESENTE	NON PRESENTE	DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO

In caso di presenza di lavoratrici GESTANTI o MADRI si valuterà di volta in volta la possibilità di attuare prescrizioni che permettano di continuare l'attività lavorativa fino al periodo di astensione obbligatoria secondo legge.

Qualora tali prescrizioni non fossero applicabili, sarà garantita l'astensione *a tutto il periodo di gravidanza e/o fino a sette mesi dopo il parto.*

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Analisi delle Mansioni – art.28 comma 2 lettera f

La metodologia prende in considerazione il rapporto tra pericolo ed operatore, individuando i rischi connessi a ciascuna operazione, infatti il comma 2 lettera f dell'art. 28 invita il Datore di Lavoro all'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed una adeguata formazione e addestramento. Inoltre tale comma costituisce l'approccio complementare all'analisi per aree specifiche di attività per individuare i pericoli, i danni ed i rischi connessi.

L'analisi delle mansioni è stata svolta utilizzando le seguenti definizioni:

mansione = insieme delle attività svolte da un operatore;

attività = insieme di azioni coordinate al raggiungimento di un obiettivo;

attività unitaria = ciascuna delle azioni singole.

Come sopra indicato, ogni mansione comprende in generale diverse attività svolte nel proprio ambito. Si è, dunque, proceduto ad una prima definizione delle mansioni, con successiva suddivisione delle mansioni in attività e di queste in attività unitarie; tale frammentazione permette di analizzare meglio i rischi di ogni singola attività unitaria, permettendo così di raggiungere un elevato grado di analisi nella valutazione dei rischi.

Ai fini dell'analisi di rischio insito nelle attività svolte dal personale dipendente, sono state individuate e definite le seguenti mansioni:

1. INSEGNANTE

2. COLLABORATORE SCOLASTICO

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Di seguito è riportata la **descrizione dettagliata delle mansioni**, con l'elenco delle attività unitarie svolte per ognuna di esse.

Ognuna delle mansioni individuate corrisponde altresì a determinate aree di lavoro e ad essa si associano quindi anche i rischi che discendono dalla strutturazione dell'ambiente e dalla sua organizzazione interna.

Per ognuna delle mansioni individuate viene proposta una schematica descrizione che contiene i seguenti elementi:

- descrizione delle attività;
- impianti, macchine, attrezzature, utensili utilizzati;
- condizioni di rischio (sicurezza ed igiene del lavoro);
- dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- sorveglianza sanitaria.

Valutazione del Rischio per la Sicurezza dei Lavoratori

Modello utilizzato (D.lgs. 81/08 art. 28 comma a)

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura antinfortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero i danni o le menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di varia natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, ecc.

Il conseguente **potenziale IR** (INDICE di RISCHIO) è stato calcolato prendendo in considerazione gli indici della *probabilità (P)* e della *gravità del danno(D)*:

$$\text{IR} = P \times D$$

Assegnazione dell'indice di probabilità (P)

Per assegnare, ad ogni singola attività valutata, un attendibile indice di probabilità di accadimento dell'evento dannoso, sono state osservate le relative modalità operative e si è tenuto conto de:

- a) *L'organizzazione del lavoro;*
- b) *L'esperienza/la professionalità dell'addetto alla mansione specifica;*
- c) *La verifica del livello di sicurezza delle macchine/attrezzature;*
- d) *L'ergonomia della postazione di lavoro;*
- e) *L'adozione di attrezzature e/o misure specifiche di sicurezza;*
- f) *La durata prevista della lavorazione e la sua frequenza;*
- g) *Disponibilità/consultabilità del libretto di uso e manutenzione dell'attrezzatura;*
- h) *La formazione e l'informazione specifica ricevuta dagli addetti;*
- i) *La presenza di specifiche procedure di sicurezza;*
- j) *La dotazione ed il corretto uso di DPI idonei;*
- k) *L'analisi del registro degli infortuni;*
- l) *Protezione contro le cadute nel vuoto in prossimità del posto di lavoro;*
- m) *La presenza di segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;*
- n) *La presenza di idonea cartellonistica di sicurezza;*

N.B.: Nelle schede seguenti riferite alla "VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA" il valore di **PROBABILITA'** è stato assegnato tenuto conto del rispetto da parte degli operatori degli interventi prevenzionistici INDIVIDUATI ed INTRODOTTI dall' azienda.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

La seguente tabella assegna una corrispondenza tra la probabilità di accadimento del danno ed il suo indice:

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Altamente probabile	- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. - Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili - Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
3	Probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. - È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco probabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. - Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. - Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti - Non sono noti episodi già verificatisi - Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Premesso che per l'evidenza delle non conformità evidenziate è stato preso a riferimento quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 riguardante le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", per assegnare, ad ogni singola non conformità valutata, un attendibile indice di probabilità di accadimento dell'evento dannoso, sono state osservate le modalità operative degli addetti alle macchine e/o agli impianti e si è tenuto conto – soggettivamente - che:

- o la presenza degli addetti sugli impianti è costante durante il turno lavorativo;
- o è possibile che gli addetti debbano intervenire con urgenza sugli impianti in caso di anomalie varie degli impianti stessi o dei materiali durante il processo produttivo (inceppamenti, malfunzionamenti, regolazioni o altro);
- o alcuni interventi sulle macchine devono essere fatti celermente;
- o alcuni tipi di interventi sulle macchine devono essere fatti in condizioni (eventuali) di disagio (parti strette, o basse o di difficile accesso) con necessità di doversi appoggiare alle macchine e/o gli impianti;
- o l'eccessiva "conoscenza/confidenza" con gli impianti stessi possono costituire di per sé un elemento di rischio non considerato;

Inoltre si è tenuto conto di altri fattori estremamente variabili quali: le abitudini lavorative del lavoratore, gli atteggiamenti "viziati" assunti spontaneamente dal lavoratore, la presa di decisioni autonome da parte dello stesso, ed il rispetto o meno delle procedure e delle regole atte a prevenire gli infortuni.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Assegnazione dell'indice di danno (D)

La seguente tabella mette in relazione l'indice di danno con la presunta stima della gravità del possibile danno atteso:

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Gravissimo	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
3	Grave	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
2	Medio	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
1	Lieve	- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

La formula (vedi Fig. 1) è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo di Fig. 2 avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.




Fig. 2: Esempio di matrice dell'Indice di Rischio

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------


I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi (vedi Tabella A):

Tabella A

<i>IR = P X D</i>	Priorità	<i>Azioni</i>
1 – 2 – 3	4 Bassa	<i>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</i>
4 – 6 – 8	3 Media	<i>Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve e medio termine</i>
9 – 12	2 Elevata	<i>Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza</i>
16	1 Molto elevata	<i>Azioni correttive indilazionabili</i>

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO → $IR = P \times G$



IR = INDICE DI RISCHIO

P = PROBABILITÀ

G = GRAVITÀ

La prevenzione opera principalmente sulla **PROBABILITÀ**

La protezione opera principalmente sulla **GRAVITÀ**

a = situazione al momento considerato

b = trend migliorativo atteso a seguito degli interventi

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI È QUELLO DI PERMETTERE DI INDIVIDUARE LE ATTIVITÀ O MANSIONI LAVORATIVE CON POTENZIALI RISCHI ELEVATI (**AREA RISCHIO NON ACCETTABILE**) PER INTERVENIRE IN MANIERA *TECNICA, FORMATIVA, ORGANIZZATIVA* AL FINE DI RIDURRE L' ENTITÀ DEL DANNO ATTESO - STIMATO ENTRO VALORI OGGETTIVAMENTE CONSIDERATI ACCETTABILI (**AREA RISCHIO ACCETTABILE**)

Conclusioni

I rischi per la sicurezza sono analizzati nell'**Allegato 2** del presente Documento.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Rischio aggressione nei luoghi di lavoro

Fattori di rischio

Tra le cause che possono scatenare atti di violenza nei confronti degli operatori ci sono:

- poco rispetto del lavoro degli operatori
- errori nell'atteggiamento o nel modo di relazionarsi con l'aggressore
- desiderio di vendetta
- stress per l'evento negativo

Aree a rischio aggressioni

Il pericolo di atti di violenza nei confronti degli operatori dipende dalla tipologia di struttura, di utenza, di servizi erogati, dell'ubicazione, della dimensione.

In generale, gli eventi di violenza/comportamenti aggressivi nei confronti degli operatori si verificano più frequentemente nelle seguenti aree:

- luoghi/sale di attesa;

In queste aree gli operatori sono a rischio più alto di aggressione in quanto, a contatto diretto con le persone, devono gestire rapporti caratterizzati da una condizione di forte emotività, che si trovano a loro volta in uno stato di vulnerabilità, frustrazione o perdita di controllo, confusione, stress.

Il comportamento violento da parte dell'aggressore avviene secondo una progressione che può arrivare fino a gesti estremi quali l'omicidio. Le aggressioni fisiche possono comportare a carico dell'operatore lesioni varie (contusioni, fratture, ecc.). Particolarmente gravi potrebbero essere quelle causate da pazienti portatori di patologie a trasmissione parenterale, quali epatiti di tipo B, C, Delta, HIV. Non sono poi da sottovalutare, dal punto di vista psicologico, le conseguenze traumatiche che possono conseguire agli operatori che hanno subito aggressioni fisiche, a partire dalle patologie causate da stress.

Effetti sulla salute

La violenza sul luogo di lavoro determina conseguenze che variano notevolmente a seconda del singolo operatore: dalla demotivazione allo svilimento del lavoro svolto, dallo stress (ciò vale anche per chi è indirettamente vittima, chi assiste all'atto o all'episodio di violenza), ai danni alla salute fisica o psicologica.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

Nella vittima di aggressione possono svilupparsi anche sintomi post traumatici come paure, fobie e disturbi del sonno.

In generale la vulnerabilità del singolo varia a seconda del contesto in cui si verifica la violenza e delle caratteristiche individuali della vittima. Nei casi di violenza fisica, i fatti sono facili da accertare, mentre è più difficile prevedere come la potenziale vittima reagirà ad atti reiterati di violenza psicologica.

La violenza può inoltre avere ripercussioni sull'insieme dell'organizzazione in quanto è difficile per chi lavora dare il meglio di sé in un ambiente dominato dal timore e dal risentimento. Gli effetti negativi sull'organizzazione potranno perciò tradursi in maggiore assenteismo, perdita di motivazione e produttività, deterioramento dei rapporti di lavoro.

Valutazione Rischio Di Incendio

(Art. 46 D.Lgs. 81/08 - D.M. 2 settembre 2021 - D.M. 3 settembre 2021)



La presente relazione costituisce nota integrativa al documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'allegato 1 del D.M. 03.09.2021 e in attuazione di quanto disposto all'art. 46 del D.Lgs. 81/08.

Pertanto la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e precauzionali, seguono, ove possibile quanto suggerito dal D.M. 02.09.2021.

Essa non è da ritenersi sostitutiva della relazione tecnica per l'ottenimento del CPI (se necessario), ma eventualmente integrativa e/o riassuntiva.

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 03.09.2021 si riporta la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e precauzionali.

La valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi:

1. individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze combustibili, inneschi e situazioni di propagazione;
2. individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. valutazione del rischio residuo di incendio;
5. indicazione delle misure di sicurezza esistenti ed eventuale indicazione di ulteriori provvedimenti e misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Nella redazione della valutazione dei rischi viene indicato, in particolare:

- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone esposte a rischio particolare;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---

Identificazione dei pericoli di incendio

L'identificazione del pericolo di incendio e la sua valutazione vengono fatti sulla base delle seguenti considerazioni (per ciascuna area):

- tipo di attività;
- materiali immagazzinati e manipolati;
- attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- caratteristiche costruttive, dimensioni e articolazione del luogo di lavoro;
- presenza di potenziali inneschi (*);
- numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e loro capacità di allontanarsi in caso di emergenza.

I pericoli di incendio vengono pertanto individuati, in ogni area di rischio identificata, in relazione alla coesistenza, continuativa od occasionale, di materiali combustibili e/o infiammabili immagazzinati o manipolati, e potenziali fonti di innesco e alla presenza di situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio.

I possibili inneschi o meglio le possibili cause di incendio possono essere di tre tipi come sintetizzato nella tabella che segue:

INNESCHI – CAUSE DI INCENDIO	FATTORI DETERMINANTI
Cattivo funzionamento di attrezzature o impianti	- Presenza di apparecchiature elettriche utilizzate o installate non secondo norme di buona tecnica.
Cause naturali	- Fulmini
Fattore umano	- Errori operativi, disattenzioni

Pertanto le cause di incendio possono essere di tipo tecnico oppure legate al comportamento del lavoratore, quindi ad aspetti organizzativi e di gestione delle risorse umane.

() Non vengono presi in considerazione gli inneschi dovuti ad atti vandalici o di origine dolosa.*

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 03.09.2021 si riporta la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure preventive, protettive e precauzionali.

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Notizie Generali

ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	Attività 67.1.A <i>Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone)</i>
---	---

DOCUMENTAZIONE INERENTE LA PREVENZIONE INCENDI DISPONIBILE	SI	NO	NOTE
Certificati di Prevenzione Incendi		..	Da acquisire
Piano di Emergenza interno – PEI	..		
Dichiarazione di Conformità impianto elettrico ai sensi della D.Lgs. 37/08 (ex D.Lgs. 46/90)		..	Da acquisire
Planimetrie con indicazione delle vie ed uscite di emergenza, indicazione di estintori, idranti e sistemi di rilevazione incendi	..		
Contratti di manutenzione ordinaria attrezzature ed impianti (elettrici/termici/antincendio/meccanici)		..	Da acquisire
Verifica periodica impianti antincendio ad idranti/naspi	..		
Verifica periodica estintori	..		

Suddivisione dei locali in aree omogenee di rischio

Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato III del D.M. 2 settembre 2021, si è ritenuto utile suddividere i luoghi di lavoro nelle seguenti aree caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito indicate come "aree di rischio omogenee".

AREE DI RISCHIO OMOGENEE	FASI DI PROCESSO SVOLTE
1. Aule didattiche	· attività educative e scolastiche in genere
2. Archivi/Depositi/Ripostigli	· stoccaggio materiale vario

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Identificazione dei pericoli di incendio - Analisi per aree omogenee

AREA 1: AULE DIDATTICHE	
<i>Tipo di attività</i>	Attività educative e scolastiche in genere
<i>Materiali immagazzinati e manipolati</i>	Faldoni, documenti cartacei, riviste, arredi in legno
<i>Attrezzature presenti nel luogo di lavoro</i>	Scrivanie, sedie, scaffali, materiale didattico
<i>Presenza di potenziali inneschi</i>	Presenza di attrezzature elettriche Eventuale sovraccarico delle prese.

Pericolo individuato

Pericolo generico d'incendio dovuto dalla presenza di materiale combustibile (arredi, carta, ecc.).

Interventi di riduzione del pericolo e di protezione dell'area

- **Utilizzare sempre attrezzature marcate CE**
- **Mantenere costantemente sgombre da qualsiasi materiale le vie di uscita.**
- **Vietare di compromettere la funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di apertura al pubblico, verificandone l'efficienza periodicamente.**
- **È necessario fissare e segnalare gli estintori**

In merito a quanto riportato in precedenza e sulla base dei criteri enunciati al punto 3 dell'Allegato III del DM 02.09.2021, le aree identificate vengono classificate in modo omogeneo. Tenendo conto della tipologia delle attività lavorative svolte e rilevati i carichi di incendio presenti nei singoli locali, viene assegnato un rischio **DI LIVELLO 2**.

AREA 2: ARCHIVI/DEPOSITI/RIPOSTIGLI	
<i>Tipo di attività</i>	Stoccaggio materiale vario
<i>Materiali immagazzinati e manipolati</i>	Documenti cartacei, arredi in legno, toner esausti, materiale fuori uso, detergenti per la pulizia
<i>Attrezzature presenti nel luogo di lavoro</i>	/
<i>Presenza di potenziali inneschi</i>	/

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Pericolo individuato

Pericolo standard causato dalla presenza di materiale cartaceo, arredi di materiale combustibile e dall'utilizzo di apparecchiature elettriche.

Interventi di riduzione del pericolo e di protezione dell'area

- **Occorre collegare le apparecchiature elettriche presenti con idonee prese;**
- **Utilizzare sempre attrezzature e dispositivi elettrici marcati CE (sostituire i vecchi interruttori all'interno dei locali)**
- **Vietare di compromettere il funzionamento dei serramenti dell'uscita di sicurezza.**

In merito a quanto riportato in precedenza e sulla base dei criteri enunciati al punto 3 dell'Allegato III del DM 02.09.2021, le aree identificate vengono classificate in modo omogeneo. Tenendo conto della tipologia delle attività lavorative svolte e rilevati i carichi di incendio presenti nei singoli locali, viene assegnato un rischio **DI LIVELLO 2**.

Tenendo conto della tipologia delle attività lavorative svolte all'interno della struttura in esame e rilevati i carichi di incendio presenti nei singoli locali, viene assegnato un livello di rischio:

AREA	LIVELLO ASSEGNATO	MOTIVAZIONE
Aule didattiche	2	Carico cartaceo / Elettrocuzione
Archivi/Depositi/Ripostigli	2	Carico cartaceo / Elettrocuzione

È necessario:

Verificare periodicamente tutto il materiale presente all'interno dei locali al fine di non aumentare il carico di incendio

Si evidenzia infine che tutte le attività svolte sono e saranno sempre espletate attuando le misure di prevenzione e protezione di tipo tecnico/strutturale e organizzativo/gestionale necessarie a ridurre il rischio incendio sviluppato nel presente documento.

Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi



Estintori portatili e carrellati

Sono presenti estintori portatili di «tipo approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità estinguente pari a «34A» e «233B».

Di seguito sono riportati in forma tabellare i mezzi antincendio da installare e/o installati c/o i locali:

PIANO	 ESTINTORI	CAPACITA' ESTINGUENTE
TERRA	n. 2 estintori a polvere	6 Kg - 34A 233B C

Tutti i mezzi portatili di estinzione dovranno essere fissati a parete ed adeguatamente segnalati tramite cartellonistica di sicurezza secondo le normative vigenti in materia.

Per i mezzi antincendio è istituito un contratto di manutenzione che ne prevede la verifica ogni 6 mesi, come previsto dalla legge.

Impianto rilevazione incendi

NON PRESENTE

Impianto idrico antincendio

NON PRESENTE

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Sistema di vie d'uscite di sicurezza

In conformità a quanto previsto dall'Allegato I punto 4.2 del D.M. 03/09/2021, la descrizione del sistema di vie di uscita (al fine della verifica di idoneità) viene effettuata analizzando i punti di seguito riportati:

- *il numero delle vie di uscita alternative disponibili;*
- *il numero di persone presenti (affollamento).*

L'esodo verso il luogo sicuro è possibile attraverso i seguenti serramenti:

PIANO	Porte adibite ad Uscita di Sicurezza / Uscita di Sicurezza	Serramento
TERRA	U.S. 1 (<i>Ingresso Principale</i>)	Porta dotata di maniglione antipanico di ampiezza pari a 2 moduli (1 modulo = 60 cm)
	U.S. 2 (<i>Uscita laterale - lato Caldaia</i>)	Porta dotata di maniglione antipanico di ampiezza pari a 2 moduli (1 modulo = 60 cm)
	U.S. 3 (<i>Uscita laterale - lato Aula N. 5</i>)	Porta dotata di maniglione antipanico di ampiezza pari a 2 moduli (1 modulo = 60 cm)

Previsione affollamento

La previsione di affollamento tiene conto del numero massimo di persone che possono trovarsi contemporaneamente in un luogo all'interno della struttura.

Considerato che possono essere saltuariamente presenti all'interno della struttura anche degli utenti esterni, all'interno dei locali si raggiunge pertanto un affollamento massimo ipotizzabile pari a **circa 130 unità** (Insegnanti, Alunni, Collaboratori Scolastici, ecc.).

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Misure e programmi per il miglioramento continuo

Interventi specifici per migliorare le attuali misure di sicurezza

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Misure tecniche di miglioramento da attivare

REPARTO	Misura di PREVENZIONE e PROTEZIONE da attuare	Responsabilità			Priorità
		Realizzazione	Applicazione	Verifica	
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. D'ANNUNZIO" LANCIANO <i>Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"</i>	Corsi di formazione ed informazione specifici per i lavoratori (uso di attrezzature e sostanze)	<i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	<i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	DdL	Media
	Stesura di nuove procedure di sicurezza e/o miglioria delle esistenti, in caso di incidente e/o infortunio	<i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	Datore di Lavoro	DdL	Media

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Parte III – Informazione e Formazione

Le attività formative e di informazione a carico del Datore di Lavoro - artt. 36 e 37

Un livello elevato di informazione rappresenta un importante deterrente di infortuni; pertanto è necessaria la pianificazione, la programmazione ed il controllo dell'informazione, in modo tale che tutti i lavoratori ai vari livelli siano correttamente informati sui rischi cui possono andare incontro e su come prevenirli. Si raccomanda pertanto l'organizzazione periodica di riunioni sulla sicurezza a tutti i livelli, con istituzione di registri verbalizzati delle riunioni effettuate e successivi incontri tra i Rappresentanti dei Lavoratori ed il Servizio di Prevenzione e Protezione, con lo scopo di ottenere un flusso continuo e puntuale di informazioni tra i lavoratori.

Si ravvisa la necessità di fornire ai lavoratori una **informazione** ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08, relativamente alle seguenti tematiche:

- rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- movimentazione manuale di materiale;
- corretto utilizzo dei D.P.I.;
- utilizzo di attrezzature e macchinari elettrici;
- emergenze e uso dei mezzi antincendio;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro.

Dovranno essere effettuati corsi di **formazione** specifici per:

- lavoratori, suddivisi per mansione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-regioni del 17/04/2025;
- componenti squadra di emergenza Antincendio: corso 8 ore Livello 2 ai sensi del D.M. 02/09/21;
- componenti squadra di emergenza Pronto Soccorso: corso 12 ore Gruppo B ai sensi del D.M. 388/03;

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Pertanto il concetto di formazione e informazione non va mai tralasciato in quanto riveste, sotto il profilo della responsabilità degli eventi dannosi una rilevanza strategica; infatti nella maggior parte dei casi il singolo lavoratore viene giuridicamente vincolato ad un certo comportamento solo dopo essere stato adeguatamente informato e formato ed essere quindi divenuto capace di intendere e di volere in materia di sicurezza e salute.

Metodologie dell'intervento Formativo

L'analisi dei fabbisogni di formazione per i dipendenti dell'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano presso la sede Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi", di seguito riportata, è stata realizzata attraverso le fasi sotto indicate:

- analisi del Documento di Valutazione dei Rischi;
- suddivisione dei rischi per aree;
- individuazione dei rischi alle specifiche mansioni svolte;
- individuazione del personale da sottoporre a formazione.

Dimostrazione di avvenuta Formazione

A conclusione di ciascuna iniziativa formativa ai sensi dell'art. 37 comma 14 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro registrerà il percorso formativo dei lavoratori (attestandone l'avvenuta effettuazione) e pianificherà la futura programmazione dell'attività formativa.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

Piano delle attività di Formazione

A ciascun lavoratore all'interno dell'unità produttiva o realtà lavorativa deve essere garantita la possibilità di svolgere la propria mansione in condizioni di salubrità e sicurezza. **È evidente, a tal proposito, che la formazione dovrà essere aggiornata in occasione di cambio di mansione o nel caso di modifiche (organizzative e/o strutturali) rilevanti in relazione alla tipologia del lavoro svolto.**

Bisogni formativi

Visto il ruolo delle figure in oggetto, di fatto, i bisogni formativi evidenziati sono strettamente connessi con l'esigenza di apprendere a svolgere correttamente la mansione assegnata. In particolare, i lavoratori dovranno acquisire:

- nozioni relative alla legislazione in materia di sicurezza e salute;
- nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo;
- rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, macchine, attrezzature e sostanze/preparati utilizzati, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;
- principi elementari della prevenzione incendi e della gestione delle situazioni critiche e/o di emergenza che potrebbero verificarsi nel corso dell'attività lavorativa.

In sede di applicazione, la formazione dovrà riguardare tutti i soggetti attualmente al lavoro, eccetto coloro che hanno già ricevuto una specifica formazione documentabile sugli argomenti sopra menzionati.

Infine, al termine del processo formativo, viene predisposta una valutazione dell'apprendimento attraverso l'uso di test o, se necessario, di prove pratiche.

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Di seguito si riporta lo schema riassuntivo dei dipendenti dell'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano, impiegati presso la **Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"**, destinatari di specifiche attività formative:

PROFILO	PROGRAMMA DI FORMAZIONE BASE	ORE	DIPENDENTI
Dirigenti	Le normative di riferimento, organizzazione e gestione della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 81/08, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro	16	0
Preposti	Le normative di riferimento, organizzazione e gestione della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro, il D.Lgs. 81/08, sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro	12	1
Insegnante	Il quadro normativo, i principi di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro, la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze.	12	17
Collaboratore Scolastico		12	2
Addetti al primo soccorso	Programma formativo sul primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03 moduli A-B-C.	12	12
Addetti antincendio	Programma formativo ai sensi del D.M. 02/09/21 allegato III corso teorico di livello 2, l'incendio e la prevenzione, le procedure da adottare in caso di incendio, prova pratica.	8	7

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

Nominativi Addetti alla Gestione delle Emergenze

Addetti alla Gestione delle Emergenze Antincendio

Cognome e nome	<i>Ins. D'ARCANGELO Bice</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DE FILIPPO Clotilde</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DE LUCA Mariangela</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DELLA GATTA Graziella</i>
Cognome e nome	<i>Sig.ra DI BATTISTA Rosa</i>
Cognome e nome	<i>Ins. LORETO Maria Gabriella</i>
Cognome e nome	<i>Sig.ra ROSATO Adriana</i>

Addetti alla Gestione delle Emergenze Primo Soccorso

Cognome e nome	<i>Ins. BACCILE Cesira</i>
Cognome e nome	<i>Ins. D'ARCANGELO Bice</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DE FILIPPO Clotilde</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DE LUCA Mariangela</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DELL'ELCE Casimiro</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DELLA GATTA Graziella</i>
Cognome e nome	<i>Sig.ra DI BATTISTA Rosa</i>
Cognome e nome	<i>Ins. DI RADO Vincenzo</i>
Cognome e nome	<i>Ins. GNAGNARELLA Sira</i>
Cognome e nome	<i>Ins. LORETO Maria Gabriella</i>
Cognome e nome	<i>Ins. PANTALEONE Diana</i>
Cognome e nome	<i>Sig.ra ROSATO Adriana</i>

ALLEGATO 1 – MANSIONARIO AZIENDALE

COGNOME e NOME	MANSIONE
BACCILE Cesira	INSEGNANTE
D'ARCANGELO Bice	
DE FILIPPO Clotilde	
DE LUCA Mariangela	
DE SANTIS Marisa <i>(Sostegno)</i>	
DELL'ELCE Casimiro <i>(Sostegno)</i>	
DELLA GATTA Graziella	
DI GIACOMO Annalisa <i>(Sostegno)</i>	
DI RADO Vincenzo	
FERRITTO Fioralba	
GNAGNARELLA Sira	
IEZZI Giovanna	
LANCI Amalia <i>(Sostegno)</i>	
LORETO Maria Gabriella <i>(Sostegno)</i>	
PANTALEONE Diana	
ROMANELLI Valeria <i>(Sostegno)</i>	
SIMONE Marina	
DI BATTISTA Rosa	COLLABORATORE SCOLASTICO
ROSATO Adriana	

N.B. In caso di presenza di lavoratori temporanei nell'Istituzione Scolastica *(tirocinanti e/o studenti in PCTO)*, ad essi sono applicate le medesime misure

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

di prevenzione e protezione dei lavoratori sopra elencati, a seconda della mansione per la quale saranno impiegati.

L'Istituto prevede che gli studenti in PCTO non siano adibiti a lavorazioni classificate come ad *elevato rischio**, ovvero gli studenti non svolgeranno mansioni pericolose ma attività coerenti con finalità formative e sicure.

** lavori in quota o su impalcature, uso di macchinari complessi, movimentazione manuale di carichi pesanti, utilizzo di sostanze chimiche pericolose o agenti fisici nocivi, attività in ambienti confinati o spazi con ventilazione insufficiente, lavori di saldatura, taglio a fiamma, o operazioni con calore intenso, attività che coinvolgono veicoli in movimento o mezzi di sollevamento, manutenzioni su macchine in funzione o condizioni operative critiche, interventi su impianti elettrici sotto tensione.*

P.S. All'interno del plesso possono operare anche lavoratori non dipendenti dell'Istituzione Scolastica, quali assistenti educativi ed operatori del servizio mensa.

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	<i>Rev. 08 del 27/03/2026</i>
---	---	-----------------------------------

ALLEGATO 2

SCHEDA di RISCHIO (Sicurezza)

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

SCHEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI N°1
SCUOLA: Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano

Area di lavoro: Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"

Mansione: Insegnante

DESCRIZIONE ATTIVITA': istruzione e vigilanza alunni

SICUREZZA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	SUSSISTE		STIMA DEL RISCHIO			MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE				SORV. SAN.
		Si	No	Probabili- tà	Danno	Indice di Rischio	Tecniche (Eliminazione / riduzione rischio)	Organizzative (Gestione / controllo)	Procedurali (Formazione / Addestramento / Procedure)	DPI ADOTTATI	
PERICOLI DI NATURA MECCANICA	Schiacciamento		X								
	Cesoimento		X								
	Taglio o sezionamento	X		1	2	2		- Corretta riposizione degli attrezzi manuali e di cancelleria.			
	Impigliamento e trascinamento		X								
	Urto - Investimento		X								
	Ribaltamento mezzi-carrelli		X								
	Perforazione o puntura		X								
	Strisciamento o abrasione		X								
	Proiezione di trucioli o materiali incandescenti		X								
	Caduta a livello - Scivolamento	X		1	2	2		- Posizionare apposita segnalazione in caso di presenza di liquidi su superficie.			
	Caduta a livello - Inciampo		X								
	Caduta dall'alto		X								

<i>Istituto Comprensivo</i> <i>"G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

SICUREZZA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	SUSSISTE		STIMA DEL RISCHIO			MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE				SORV. SAN.
		Si	No	Probabilità	Danno	Indice di Rischio	Tecniche (Eliminazione / riduzione rischio)	Organizzative (Gestione / controllo)	Procedurali (Formazione / Addestramento / Procedure)	DPI ADOTTATI	
PERICOLO ELETTRICO	Contatto diretto		X								
	Contatto indiretto	X		1	3	3		- Segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista;	Formazione ed informazione: - Pro "Rischi derivanti dall'uso di apparecchiature elettriche".		
	Avvicinamento ad elementi ad alta tensione		X								
	Fenomeni elettrostatici		X								
PERICOLO TERMICO	Radiazioni termiche o fenomeni derivanti da c.c.		X								
	Pericolo di natura termica		X								
	Bruciatura o scottatura		X								
	Effetti dannosi salute da ambienti troppo caldi/freddi		X								
	Ustioni e scottature		X								

Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Documento di "Valutazione dei rischi" D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	--	---------------------------

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI N°2
SCUOLA: Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano

Area di lavoro: Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	Mansione: Collaboratore scolastico
DESCRIZIONE ATTIVITA': Attività vigilanza alunni e pulizia locali	

SICUREZZA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	SUSSISTE		STIMA DEL RISCHIO			MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE				SORV. SAN.
		Si	No	Probabilità	Danno	Indice di Rischio	Tecniche (Eliminazione / riduzione rischio)	Organizzative (Gestione / controllo)	Procedurali (Formazione / Addestramento / Procedure)	DPI ADOTTATI	
PERICOLI DI NATURA MECCANICA	Schiacciamento		X								
	Cesoimento		X								
	Taglio o sezionamento		X								
	Impigliamento e trascinamento		X								
	Urto - Investimento		X								
	Ribaltamento mezzi-carrelli		X								
	Perforazione o puntura		X								
	Strisciamento o abrasione		X								
	Proiezione di trucioli o materiali incandescenti		X								

SICUREZZA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	SUSSISTE		STIMA DEL RISCHIO			MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE				SORV. SAN.
		Si	No	Probabilità	Danno	Indice di Rischio	Tecniche (Eliminazione / riduzione rischio)	Organizzative (Gestione / controllo)	Procedurali (Formazione / Addestramento / Procedure)	DPI ADOTTATI	
PERICOLI DI NATURA MECCANICA	Caduta a livello - Scivolamento	X		1	2	2		- Posizionare apposita segnalazione in caso di presenza di liquidi su superficie.			
	Caduta a livello - Inciampo	X		1	2	2					
	Caduta dall'alto <i>(durante l'utilizzo di scaffalature)</i>	X		1	3	3		- Rispetto dei valori di massima portata delle scaffalature, previsti dal costruttore ed indicati mediante apposite targhette. - Divieto assoluto di arrampicarsi sulla scaffalatura. - Non sovraccaricare la scaffalatura.	Formazione ed informazione: Pro "Utilizzo in sicurezza delle scale portatili"		
PERICOLO ELETTRICO	Contatto diretto		X								
	Contatto indiretto	X		1	3	3	- Verifiche periodiche dell'impianto elettrico e di terra (D.P.R. 462/01).	- Segnalare subito al preposto o al datore di lavoro la presenza di eventuali cavi danneggiati e con parti conduttrici a vista;	Formazione ed informazione: - Pro "Rischi derivanti dall'uso di apparecchiature elettriche".		
	Avvicinamento ad elementi ad alta tensione		X								
	Fenomeni elettrostatici		X								

SICUREZZA	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI RESIDUI	SUSSISTE		STIMA DEL RISCHIO			MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE				SORV. SAN.
		Si	No	Probabilità	Danno	Indice di Rischio	Tecniche (Eliminazione / riduzione rischio)	Organizzative (Gestione / controllo)	Procedurali (Formazione / Addestramento / Procedure)	DPI ADOTTATI	
PERICOLO TERMICO	Radiazioni termiche o fenomeni derivanti da c.c.		X								
	Pericolo di natura termica		X								
	Bruciatura o scottatura		X								
	Effetti dannosi salute da ambienti troppo caldi/freddi		X								
	Ustioni e scottature		X								

<i>Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" Lanciano</i> Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"	<i>Documento di "Valutazione dei rischi"</i> D. Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09	Rev. 08 del 27/03/2026
---	---	---------------------------

ALLEGATO 3 – ESITO SOPRALLUOGO

Prot. n. 187 del 22.10.2025

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio"
Via F. Masciangelo, 5
66034 Lanciano (CH)
PEC: chic80800a@pec.istruzione.it

Oggetto: segnalazione problematiche di sicurezza del lavoro nei vari plessi dell'Istituto Comprensivo

In occasione del sopralluogo effettuato nei plessi dell'Istituto Comprensivo in data 14 Ottobre 2025 è doveroso segnalarle alcune problematiche riscontrate da comunicare all' Ente proprietario.

In dettaglio:

Plesso Scuola Primaria "Giardino dei Bimbi"

- effettuare un intervento di manutenzione del terreno nell'area verde retrostante il plesso, installando l'apposita pavimentazione anti-trauma intorno al gioco presente (in alternativa rimuovere il gioco, in quanto normalmente non utilizzato per le attività didattiche);
- effettuare intervento di sostituzione del vetro dell'uscita di emergenza adiacente al Refettorio, che risulta danneggiato.

Qualora il personale scolastico impiegato nei plessi dovesse riscontrare ulteriori anomalie nel corso dell'anno scolastico in corso, la prego di comunicarmelo.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti

